



LET THERE BE LIGHT






Foto: Tom Kohler

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Impression..... | 4 |
| Ypoc 700 CMY | 6 |
| Ypoc 700..... | 8 |
| Ypoc 575 Pro | 10 |
| Ypoc Color 575 | 12 |
| Ypoc 575 | 14 |
| Ypoc 250 Pro | 16 |
| Ypoc 250 | 18 |
| Ypoc Color+..... | 20 |
| Ypoc Color | 22 |
| Ypoc Basic 250..... | 24 |
| Ypoc Basic Color..... | 26 |
| Patend Light 1200 HMI | 29 |
| Patend Light Basic 575 + 1200..... | 30 |
| Mini Patend | 31 |
| Junior Scan 3 | 32 |
| Junior Scan 1 + 2 | 34 |
| Joy 300..... | 36 |
| Pocket Scan..... | 37 |
| Startube 4 | 38 |
| Startube LED | 39 |
| Starblind 4 | 40 |
| Starblind 8 | 41 |
| ion.system..... | 42 |
| Color Way 1800..... | 44 |
| Creation..... | 46 |
| Messenger 2 | 48 |
| Show Designer 1 Pro..... | 49 |
| Scan Operator Pro..... | 50 |
| Scan Operator 12 advanced..... | 51 |
| Scan Operator 12 PT advanced | 52 |
| Light Operator 24 | 53 |
| Light Operator 48 | 54 |
| LSC 3002 | 55 |
| MDP 1012 | 56 |
| MDP 1012 III | 57 |
| DP-106 | 58 |
| DMX Accessory..... | 59 |
| DMX Magiclink | 60 |
| DMX Radiolink | 61 |
| Power Distribution Panel..... | 62 |
| Merchandise | 66 |

impression

Impression – smaller, lighter, faster, brighter

Revolutionär und aufregend neu: GLP präsentiert mit dem Impression ein Moving Head mit LED-Lichtquelle in äußerst kompaktem Format. Durch den Verzicht auf eine Base konnte ein sehr universelles Gerät entwickelt werden, das mit seinem sensationell geringen Gewicht von 7,5 kg und seinem flexiblen Befestigungskonzept zur Installation in allen erdenklichen Positionen geeignet ist.

Hierdurch zeichnet sich der Impression insbesondere zur Anwendung in der Architekturbeleuchtung aus.

Der Impression bedient sich aller Vorteile von LEDs als Leuchtmittel, wie geringer Stromaufnahme, geringster Hitzeentwicklung und ermöglicht außerordentlich schnelle Farbwechsel bei immenser Lebensdauer.

Durch den Einsatz von 90 Luxeon K2 Hochleistungs-LEDs erzielt das Gerät eine Lichtausbeute die größer ist als die eines Washlights mit 575 W Entladungslampe. Wahlweise erhältlich als RGB-Ausführung mit 30 LEDs pro Farbe, zur Erzeugung des gesamten Farbspektrums, oder als Weißlicht Version, mit 60 kaltweißen und 30 Amber-LEDs, zur Projektion von Farbtönen die von Tageslicht bis hin zu Kunstlicht reichen.

Der Schwenkbereich des Impression beträgt 660° Pan und 300° Tilt. Ein kompletter 660° Pan-Schwenk geht rasend schnell und dauert nur zwei Sekunden. Diese Eigenschaften empfehlen das Gerät gleichermaßen für Einsätze im professionellen Tour-, Bühnen- und Fernsehbereich, sowie in kleineren Clubs und Bars.

Impression – smaller, lighter, faster, brighter

Revolutionary and exciting new: With the impression, GLP presents a new LED Moving Head in an ultimately compact format.

A universal lighting fixture with a sensational low weight of 7.5 kg could be developed by omission of a "Base". Through its flexible installation concept, the unit can be installed at all imaginable positions.

Through this, the Impression especially stands out for use in architectural lighting.

Impression uses all advantages of LEDs as light source, like low current consumption, lowest heat dissipation, immense longevity and allows extraordinarily quick color changes.

Through use of 90 Luxeon K2 high performance LEDs, the unit reaches a light output that is higher than the one of a washlight with a 575W discharge lamp.

It is available as RGB version with 30 LEDs per color, for generation of the whole color spectrum, or as Whitelight version, for projection of all shades of white from daylight to tungsten.

The pivoting range of Impression reaches 660 degrees Pan and 300 degrees Tilt. A complete 660° Pan pivoting move is racy quick and just need two seconds.

These features predispose the unit to be used for professional tours, for stage or TV shows as well as fairs or store decoration.





Lichterzeugung:
 - Additive Farbmischung
 - 90 Luxeon K2 Hochleistungs LEDs
 - Lebensdauer: 100.000 h
RGB Ausführung:
 30 LEDs pro Farbe, Wellenlängen optimiert für maximalen darstellbaren Farbraum
Weiss Ausführung:
 60 kaltweisse LEDs, 30 amber LEDs erlauben eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
Optik:
 - hoch effizienter Collimatorcluster
 - Austauschbarer Optikträger mit 10° Abstrahlwinkel (25° optional)
 - Streulichtblende
Bewegung:
 - hochauflösende Schrittmotorsteuerung
 - 8 oder 16 Bit Auflösung wählbar

- maximale Geschwindigkeit: 660° Pan in 2sec, 300° Tilt in 1sec,
 - Position - Feedback
Steuerung:
 - DMX-512 protokoll
 - beleuchtetes Grafik-LCD
 - 4 beleuchtete Tasten
 - sehr leise, temperaturgeregelte Lüfterkühlung
 - Konvektionskühlung bei Bedarf möglich
 - Überhitzungsschutz
 - Farbbebalance kalibrierbar
 - Interna Farb-Presets
Anschlüsse:
 - DMX: XLR 3polig
 - Netzspannung: Powercon
Betriebsparameter:
 - Eingangsspannung: 100 – 240V, 50–60Hz, 350VA
 - Maximale Umgebungstemperatur: 45°C
 - Betriebslage: beliebig

Mechanik:
 - Gewicht 7,5Kg
 - Abmessungen HxWxT 370x340x145mm
Flexibles Befestigungskonzept:
 - senkrecht stehend: Standfuß mit Ösen für Ratschugurte
 - hängend (vertikal): Gewinde M10 mit verdrehsicherer Montageposition für Halfcoupler,
 - hängend (horizontal): einstellbare Schiene für seitliche Trussmontage (optional),
 - 2 Ösen für Safetybefestigung
Gehäusefarben:
 - schwarz, silber, weiß

Sonderversion:
 - Modell zur versenkten Montage in Rasterfeld Decken

Light source:
 - Additive color mixing
 - 90 Luxeon K2 high power LEDs
 - Average service life: 100.000 h
RGB version:
 30 LEDs per color, wave lengths are optimized for maximum visible color gamut
White version:
 60 cold white LEDs, 30 amber LEDs allow continuously adjustable color temperature
Optical system:
 - highly efficient collimator cluster
 - interchangeable lens carrier with 10° beam angle (25° optional)
 - integrated stray light screen
Movement:
 - high precision stepping motor control
 - 8 or 16 Bit resolution selectable

- maximum speed: 660° Pan in 2sec, 300° Tilt in 1sec,
 - Position - Feedback
Control:
 - DMX-512 protocol
 - backlit graphic-LCD
 - 4 illuminated buttons
 - very quiet, temperature controlled ventilation system
 - convection cooling possible if needed
 - overtemperature protection
 - color calibration feature
 - internal color-presets
Connectors:
 - DMX: XLR 3 pin
 - Mains voltage: Powercon
Operation parameters:
 - Mains voltage: 100 – 240V, 50–60Hz, 350VA
 - Maximum ambient temperature: 45°C
 - Orientation: any

Mechanical data:
 - Weight: 7,5kg
 - Size: (height x length x width) 370x340x145mm
Flexible mounting concept:
 - upright : tripod with brackets for ratchet belt
 - hanging (vertical): M10 nut with lockable installation position for a halfcoupler,
 - hanging (horizontal): adjustable bar for sideward truss installation (optional),
 - 2 attachment points for safety wire
Color of box:
 - black, silver, white

Special version:
 - model for integrated installation in raster panel ceilings



YPOC 700 CMY

Ypoc 700 CMY – Ein Moving Head für den Profibereich

Realisiert durch eine enorm lichtstarke 700W Entladungslampe in Kombination mit einer hochvergüteten und hochoptimierten Optik zeichnet sich der Ypoc 700 CMY durch seine extrem hohe Lichtausbeute und präzise Projektion im gesamten stufenlosen Zoombereich von 14° bis 32° aus.

Das Effektmodul des Ypoc 700 CMY ist zusätzlich mit einem Effektrad, einem stufenlosen CTO-Farbkorrekturfilter und einem neuen CMY Farbmischsystem ausgestattet. Somit lässt der Ypoc 700 CMY dem Profi keine Wünsche offen.

Absolut homogene Dimmung und ein fantastischer stufenloser Frosteffekt sind genau wie beim Ypoc 700 weitere Highlights seiner Klasse.

Durch das elektronische Vorschaltgerät, welches das Gewicht auf 30,4 kg reduziert und einen flickerfreien Betrieb gewährleistet ist der Ypoc 700 CMY an allen weltweit gängigen Stromnetzen (100V-240V/50-60Hz) ohne Umschaltung zu betreiben.

All diese Eigenschaften prädestinieren das Gerät vor allem für den Einsatz im professionellen Tour-, Bühnen- und Fernsehbereich.

Ypoc 700 CMY – A moving head for the professionals

Equiped with a 700W state of the art discharge lamp in combination with a highly coated optical system, the Ypoc 700 CMY distinguished itself with its extremely high light output and accurate projection over the entire stepless zoom angle from 14° to 32°.

The Ypoc 700 CMY plug-in module has additionally one effect wheel, stepless CTO and a CMY color mixing system.

An absolute homogenously dimming system and a fantastic continuous frost effect are further highlights of its class.

With its electronic ballast, which reduces the weight to 30,4 kg and which provides a flickerfree operation, the Ypoc 700 CMY is ready to operate on all usual electricity mains throughout the world (100V-240V/50-60Hz) without any switch.


These characteristics predestine the Ypoc 700 CMY for the use in all professional tour, theatre and television applications.





| | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|---|
| Lichtquelle: | MSR 700 SA/2 DE Philips SharkX HTI 700/DE Osram | Iris: | High-Speed Irisblende 100%-4% (0,2 Sekunden Öffnungszeit) 16 bit Auflösung | Bedienfeld: |
| Lebensdauer: | 750h Philips, 750h Osram | Focus: | 2 m – unendlich (motorisch) 16 bit Auflösung | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display - Betriebstundenzähler |
| Farbtemperatur: | 7500K Philips, 7500K Osram | Zoom: | 14°-32° 16 bit Auflösung | - Lampenstundenzähler - Temperaturkontrolle |
| Lichtstrom: | 59.000 lm | Frost: | stufenlos motorisch regelbar | - Testmode |
| Elektronisches Vorschaltgerät: | 59.000 lm | Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma | - Audiomode |
| 100-240 V/50-60 Hz 900 W | | | langsam bis sehr schnell drehend, wechselbar | - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen |
| Abmessung und Gewicht: | | | 16 bit Auflösung | - DMX-Input Kontrolle |
| Maße / Gewicht: | 490 x 380 x 646 mm | Dimmer: | mech. Dimmer von 0-100% | Programmierung: |
| Gewicht: | 30,4 kg | Shutter: | 16 bit Auflösung | - Intern programmierte Bewegungsmuster |
| Elektromechanische Effekte: | | Optisches System: | mech. High-Speed Shutter von 0-10Hz | - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler |
| Pan: | 540° 16 bit (position feedback) | Offnungswinkel: | 14°-32° | - Random Strobe |
| Tilt: | 280° 16 bit (position feedback) | Optik: | Hochwertiges, vergütetes Zoom- und Focusobjektiv | - Pulse Effekte |
| Goborad 1: | 5x Glasgobos und 2x Metallgobos dreh- und positionierbar + offen Quick-Snap-System erleichtert den Gobo-wechsel, 16 bit Auflösung | | Dichroitisch beschichteter Glasreflektor | - Farbchaser |
| Goborad 2: | 9 feststehende Metallgobos + offen | Gobos: | Außendurchmesser: 27 mm | - Goboshake |
| Farbrad 1: | 8 dichroitisch Farbfilter + weiß | | Bild durchmesser: max. 23 mm | - Master-Slave Funktion |
| | 9 Halbfarben | Gobostärke: | Gobostärke: Aluminium 0,26mm | - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen und - verschiedenen Bewegungsgrößen |
| | langsamer Farbdurchlauf bis | Gobostärke: | Gobostärke: Glas 1,1 - 3 mm | - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) |
| | schneller Rainboweffekt | | | Installation: |
| | alle Farbfilter wechselbar | Steuerung: | Steuerprotokoll: USITT DMX 512 | - 4 x M 10 Gewindeguss für Befestigung von Haken oder Schellen |
| | 16 bit Auflösung | | DMX-Kanäle: 24 Kanal im Basic-mode / 33 Kanal im Extended-mode | - 2 x Omega-Adapter mit Schnellverschluss zum Befestigen von Haken oder Schellen |
| | | Musiksteuerung: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwchsel sowie | - beliebige Montagerichtung |
| Farbmischeinheit: | CMY-Cyan-Filter 0-100% Magenta-Filter 0-100% Yellow-Filter 0-100% | | Shutterfrequenzen über Musiksteuerung | Anschlusswert: |
| CTO-Filter: | 16 bit Auflösung | Lüftersteuerung: | über DMX oder Automatik | - 100-240 V/50-60 Hz 900 W |
| Effektrad: | stufenlos steuerbarer CTO-Filter 0-100% (3200K) | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik | Im Lieferumfang enthalten: |
| | 16 bit Auflösung | | | - 1 x Anschlusskabel Powercon |
| | dreh- und positionierbares Effektrad versch. Muster wechselbar | | | - 2 x Omega-Adapter mit Schnellverschluss |
| | | | | - 11 x Ersatzgobo |
| | | | | - 1 x Dokumentobox |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|---|
| Source: | | Iris: | high-speed iris 100%-4% (aperture time 0,2 sec) | Control panel: |
| Lamp: | MSR 700 SA/2 DE Philips SharkX HTI 700/DE Osram | Focus: | 16 bit resolution | - Easy DMX address setting |
| Average service life: | 750 h Philips, 750 h Osram | Zoom: | 2 m – infinity (motorized) | - Operation hour meter |
| Color temperature: | 7500 h Philips, 7500 h Osram | Frost: | 16 bit resolution | - Lamp hour meter |
| Luminous flux: | 59.000 lm | Prism: | 14° – 32° | - Temperaturecontrol |
| Electronic Ballast | 100-240 V/50-60 Hz 900 W | Dimmer: | variable frost 0-100% | - Testmode |
| Weight and dimension: | | | rotating and indexable 3-facet prism | - Audiomode |
| Dimension: | 490 x 380 x 646 mm | Shutter: | slow to very fast rotation, interchangeable | - Manual control of all functions |
| Weight: | 28,5 kg | Optical system: | 16 bit resolution | - DMX-Input value readout |
| Electromechanical effects: | | | mechanical dimmer 0-100% | Programming: |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | Shutter: | 16 bit resolution | - Internal movements |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | Optics: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz | - additional speed control for Pan/Tilt |
| Gobowheel 1: | 5x glass gobos and 2x metal gobos rotating and indexable + open Quick-Snap-System for an easy gobo exchange, 16 bit resolution | Gobos: | 14° – 32° | - Random strobe |
| Gobowheel 2: | 9 static metal gobos + open | | high quality and coated zoom- and focus lens dichroic coated glass reflector | - Pulse effects |
| Colorwheel 1: | 8 dichroic color filters + white | Gobos: | 27 mm | - Colorchaser |
| | 9 bicolors | | image diameter: max. 23 mm | - Goboshake |
| | slow rotation to fast rainbow effect | | Thickness stainless aluminum gobos, 0,26mm | - Master-Slave function |
| | all color filters interchangeable | | Thickness glass gobo 1,1 – 3 mm | - Audiomode with different homepositions and different sizes |
| | 16 bit resolution | Control: | | - When the DMX-signal is lost the audiomode can be switched on automatically if required (especially for clubs) |
| | | Protocol: | USITT DMX 512 | Installation: |
| | | DMX-Channels: | 24 channel basic-mode / 33 channel extended-mode | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler |
| | | Musiccontrol: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music by DMX or automatic | - 2 x omega-adapter with quick lock system to mount a clamp or half-coupler |
| | | Fancontrol: | by DMX or automatic | - Any orientation |
| CMY color mixing system: | Cyan-filter 0-100% Magenta-filter 0-100% Yellow-filter 0-100% | Lampe on/off: | | Power consumption: |
| CTO-filter: | 16 bit resolution | | | - 100-240 V/50-60 Hz 700 W |
| Effectwheel: | variable CTO-filter 0-100% (3200K) | | | Included items: |
| | 16 bit resolution | | | - 1 x powercon mains cord |
| | rotating and indexable effectwheel different designs interchangeable | | | - 2 x omega bracket with quick lock system |
| | | | | - 11 x spare gobos |
| | | | | - 1 x document box |



YPOC 700

Ypoc 700 – extrem lichtstark mit Top-Ausstattung

Eine lichtstarke 700-Watt-Entladungslampe ist die Basis für die extrem hohe Lichtausbeute, die den Ypoc 700 auszeichnet. Das neue Zoomobjektiv erfüllt in Verbindung mit den 3 Goborädern alle Wünsche selbst ambitionierter Lichtdesigner im Projektionsbereich. Im gesamten Zoombereich, der von 14° bis 32° reicht, können Projektionen mit hoher Präzision und Schärfe abgebildet werden.

Das elektronische Vorschaltgerät reduziert nicht nur das Gewicht, sondern ermöglicht einen flickerfreien Betrieb und eine höhere Lebensdauer der Lampe. Weiterhin optimiert es gemeinsam mit der hochwertigen Optik die Lichtausbeute.

Das elektronische Vorschaltgerät sorgt dafür, dass der Ypoc 700 weltweit mit allen gängigen Spannungen (100V–240V/50–60Hz) ohne Umschaltung betrieben werden kann. Neues Design, modernste Mikroprozessortechnik, schnellste Farb- und Gobowechsel, schnelle und präzise Pan-/Tilt-Bewegungen sowie ein geregeltes, sehr leises Lüftersystem sorgen dafür, dass der Ypoc 700 die Standards in dieser Klasse professioneller Moving Heads neu definiert.

Besonders mit diesen Ausstattungsmerkmalen ist das Gerät für den Einsatz im Tour-Bereich, im Theater, im Fernsehen, auf der Bühne oder in der Disco prädestiniert.



YPOC 700 – A Moving Head of the Quality Class

The basis for an extremely high light output, which distinguishes the YPOC 700, is a 700 Watt state of the art discharge lamp. In the projection area, the new zoom lens in association with three gobo wheels does not leave any wishes unfulfilled! Within the entire zoom angle range of 14°–32° the projections are illustrated with high precision and sharpness.

The electronic ballast not only reduces the weight, but also creates a flicker-free light output, a higher life span of the bulb and in conjunction with the high-quality optics, a substantially higher luminous efficiency.

On that score the YPOC 700 can be operated with all world-wide usual electricity mains (100V–240V/50–60Hz) without any range selection.


New design, latest microprocessor technology, fastest colour- and gobo changes, fast and precise pan / tilt movements as well as a very quiet temperature controlled fan system will revolutionize the moving head market in its class! With these particularly characteristics, this moving head makes use easier on tour as well as in theatre, on television, on stage or in disco.





| | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| Lichtquelle: | | Iris: | High-Speed Irisblende 100%-4% (0,2 Sekunden Öffnungszeit) | Bedienfeld: |
| Lampe: | MSR 700 SA/2 DE Philips SharkX HTI 700/DE Osram | Focus: | 16 bit Auflösung 2 m - unendlich (motorisch) | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display - Betriebstundenzähler |
| Lebensdauer: | 750h Philips, 750h Osram | Zoom: | 16 bit Auflösung 14°-32° | - Lampenstundenzähler - Temperaturkontrolle |
| Farbtemperatur: | 7500k Philips, 7500k Osram | Frost: | 16 bit Auflösung stufenlos motorisch regelbar | - Testmode |
| Lichtstrom: | 59.000 lm | Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma langsam bis sehr schnell drehend, wechselbar | - Audiomode |
| Elektronisches Vorschaltgerät: | | Dimmer: | 16 bit Auflösung mechanischer Dimmer von 0-100% | - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen |
| 100-240 V/50-60 Hz 900 W | | Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz 16 bit Auflösung | - DMX-Input Kontrolle |
| Abmessung und Gewicht: | | Optisches System: | | Programmierung: |
| Maße: | 490 x 380 x 646 mm | Öffnungswinkel: | 14°-32° | - Intern programmierte Bewegungsmuster - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler |
| Gewicht: | 29,6 kg | Optik: | Hochwertiges, vergütetes Zoom- und Focusobjektiv | - Random Strobe - Pulse Effekte |
| Elektromechanische Effekte: | | Gobos: | Dichroitisch beschichteter Glasreflektor | - Farbchaser - Goboshake |
| Pan: | 540° 16 bit (position feedback) | Außendurchmesser: | 27 mm | - Master-Slave Funktion |
| Tilt: | 280° 16 bit (position feedback) | Bilddurchmesser: | max. 23 mm | - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen und verschiedenen Bewegungsgrößen |
| Goborad 1: | 7 dreh- und positionierbare Glasgobos + offen, Quick-Snap-System erleichtert den Gobo-wechsel 16 bit Auflösung | Gobostärke Edelstahl: | 0,3 mm | - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) |
| Goborad 2: | 7 dreh- und positionierbare Glasgobos + offen, Quick-Snap-System erleichtert den Gobo-wechsel 16 bit Auflösung | Gobostärke Glas: | 1,1 - 3 mm | Installation: |
| Goborad 3: | 9 feststehende Metallgobos + offen alle Gobos wechselbar 16 bit Auflösung | Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 | - 4 x M 10 Gewindebuchsen für Befestigung von Haken oder Schellen |
| Farbrad 1: | 8 dichroitische Farbfilter + weiß 9 Halbfarben langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt alle Farbfilter wechselbar 16 bit Auflösung | DMX-Kanäle: | 21 min. | - 2 x Omega-Adapter mit Schnellverschluss zum Befestigen von Haken oder Schellen |
| Farbrad 2: | 8 dichroitische Farbfilter + weiß 9 Halbfarben, 1x CTC 5500, 1x CTC 3200 langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt, alle Farbfilter wechselbar 16 bit Auflösung | Musiksteuerung: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutterfrequenzen über Musiksteuerung | - beliebige Montagerichtung |
| | | Lüftersteuerung: | über DMX oder Automatik | Anschlusswert: |
| | | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik | - 100-240 V/50-60 Hz 900 W |
| | | | | Im Lieferumfang enthalten: |
| | | | | - 1 x Anschlusskabel Powercon - 11 x Ersatzgobo - 1 x Dokumentobox |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| Source: | | Iris: | high-speed iris 100%-4% aperture time 0,2 sec) | Control panel: |
| Lamp: | MSR 700 SA/2 DE Philips, SharkX HTI 700/DE Osram | Focus: | 16 bit resolution 2 m - infinity (motorized) | - Easy DMX address setting - Operation hour meter |
| Average service life: | 750h Philips, 750h Osram | Zoom: | 16 bit resolution 14° - 32° | - Lamp hour meter |
| Color temperature: | 7500k Philips, 7500k Osram | Prism: | 16 bit resolution rotating and indexable 3-facet prism slow to very fast rotation, interchangeable | - Temperaturecontrol |
| Luminous flux: | 59.000 lm | Dimmer: | 16 bit resolution mechanical dimmer 0-100% | - Testmode |
| Electronic Ballast: | 100-240 V/50-60 Hz 900 W | Shutter: | 16 bit resolution mechanical high-speed shutter 0-10Hz | - Audiomode |
| Weight and dimension: | | Optical system: | 16 bit resolution | - Manual control of all functions |
| Dimension: | 490 x 380 x 646 mm | Projection angle: | 14° - 32° | - DMX-Input value readout |
| Weight: | 29,6 kg | Optics: | high quality and coated zoom- and focus lens dichroic coated glass reflector | Programming: |
| Electromechanical effects: | | Gobos: | | - Internal movements |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | Outside diameter: | 27 mm | - additional speed control for Pan/Tilt |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | Image diameter: | max. 23 mm | - Random strobe |
| Gobowheel 1: | 7 rotating and indexable glass gobos + open Quick-Snap-System for an easy gobo exchange 16 bit resolution | Thickness stainless steel gobo: | 0,3 mm | - Pulse effects |
| Gobowheel 2: | 7 rotating and indexable glass gobos + open Quick-Snap-System for an easy gobo exchange 16 bit resolution | Thickness glass gobo: | 1,1 - 3 mm | - Colorchaser |
| Gobowheel 3: | 9 static metal gobos + open all gobos interchangeable 16 bit resolution | Control: | | - Goboshake |
| Colorwheel 1: | 8 dichroic color filters + white, 9 bicolors slow rotation to fast rainbow effect all color filters interchangeable 16 bit resolution | Protocol: | USITT DMX 512 | - Master-Slave function |
| Colorwheel 2: | 8 dichroic color filters + white, 9 bicolors, 1x CTC 5500, 1x CTC3200 slow rotation to fast rainbow effect, all color filters interchangeable 16 bit resolution | DMX-Channels: | 21 min. | - Audiomode with different homepositions and different sizes |
| | | Musikcontrol: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music by DMX or automatic | - When the DMX-signal is lost the audiomode can be switched on automatically if required (especially for clubs) |
| | | Fancontrol: | Lamp on/off: | Installation: |
| | | | | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler |
| | | | | - 2 x omega-adapter with quick lock system to mount a clamp or half-coupler |
| | | | | - Any orientation |
| | | | | Power consumption: |
| | | | | - 100-240 V/50-60 Hz 700 W |
| | | | | Included items: |
| | | | | - 1 x powercon mains cord |
| | | | | - 2 x omega bracket with quick lock system |
| | | | | - 11 x spare gobos |
| | | | | - 1 x document box |



YPOC PRO 575

Ypoc 575 Pro – kompakt und leistungsstark!

Auf Basis des bewährten Ypoc 575 zeichnet sich auch der leistungsstarke Ypoc 575 Pro durch eine sehr kompakte Bauweise, seine qualitativ hochwertigen Komponenten, das ansprechende Design und modernste Mikroprozessortechnik aus.

Das elektronische Vorschaltgerät reduziert nicht nur das Gewicht auf rekordverdächtige 19 kg, sondern ermöglicht auch einen flickerfreien Betrieb, verlängert die Lebensdauer der Lampe und erhöht in Verbindung mit der hochwertigen Kondensoroptik die Lichtausbeute. Eine High-Speed-Iris mit nur 0,2 Sekunden Öffnungszeit belegt die Qualität dieses professionellen Moving Heads, der sich mit diesen Ausstattungsmerkmalen für den Einsatz im Tour-Bereich, im Theater, im Fernsehen, auf der Bühne oder in der Disco empfiehlt.

YPOC 575 Pro – the ultimate tour moving head!

Based on the approved Ypoc 575, the Ypoc 575 Pro distinguished itself with design, with high quality components, many features, and is also equipped with a new micro-processor technology.

The electronic ballast does not only reduce the weight to sensationaly 19 kg, you also get a flicker free light output, projection, a longer lamplife and together with an excellent optical characteristic a very high lightoutput. The high speed iris with 0,2 sec aperature time extends the electromechanical effects.


Especially with this features it is made for tours as well as for theatres, on TV, stages or big clubs.





| | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Lichtquelle: | CSR 575/SS/DE/75 GE, MSR 575 SA/2 DE Philips, HTI 575/DE Osram | Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz | Programmierung: |
| Lebensdauer: | 750h GE, 500h Philips, 500h Osram | Sonstige Effekte: | | - Intern programmierte Bewegungsmuster - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler |
| Farbtemperatur: | 7500K GE, 7500K Philips, 5600K Osram | Laser: | 4,5mW Laserdiode über DMX gesteuert | - Random Strobe - Pulse Effekte - Farbchaser - Goboshake |
| Lichtstrom: | 43.000 lm | Optisches System: | 15° (optional 18°) | - Master-Slave Funktion |
| Elektronisches Vorschaltgerät: | 100-240 V/50-60 Hz 700 W | Kondensoroptik: | Hochwertiges, vergütetes Linsensystem gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtstrahl hohe Lichtausbeute | - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen und verschiedenen Bewegungsgrößen - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) |
| Abmessung und Gewicht: | | Gobos: | Außendurchmesser: 27 mm | Installation: |
| Maße: | 375 x 430 x 450 mm | Bilddurchmesser: | max. 23 mm | - 4 x M 10 Gewindebuchsen für Befestigung von Haken oder Schellen |
| Gewicht: | 19 kg | Gobostärke Edelstahl: | 0,15 mm | - 2 x Omega-Adapter mit Schnellverschluss zum Befestigen von Haken oder Schellen |
| Elektromechanische Effekte: | | Gobostärke Glas: | 1,1 mm | - beliebige Montagerichtung |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | Steuerung: | | Anschlusswert: |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 | - 100-240 V/50-60 Hz 700 W |
| Gobowheel 1: | 7 dreh- und positionierbare Gobos + offen, 4 Glasgobos, 3 Metallgobos, NEU: Quick- Snap-System erleichtert den Gobo-wechsel | DMX-Kanäle: | 16 | Im Lieferumfang enthalten: |
| Gobowheel 2: | 9 feststellbare Metallgobos + offen alle Gobos wechselbar | Musiksteuerung: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutter- frequenzen über Musiksteuerung | - 1 x Anschlusskabel Powercon - 2 x Omega-Adapter mit Schnellverschluss - 11 x Ersatzgobo + 1x Glaseffektgobo - 1 x Dokumentobox - 1 x Ersatzteilbox |
| Farbrad: | 11 dichroitische Farbfilter + weiß 12 Halbfarben | Lüftersteuerung: | über DMX oder Automatik | |
| | langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik | |
| Iris: | High-Speed Irisblende 100%-4% (0,2 Sekunden/Offnungszeit) | Bedienfeld: | | |
| Focus: | 2 m - unendlich (motorisch) | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display | | |
| Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma | - Betriebstundenzähler | | |
| | langsamt bis sehr schnell drehend | - Lampenstundenzähler | | |
| Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0-100% | - Temperaturkontrolle | | |
| Shutter: | | - Testmode | | |
| | | - Audiomode | | |
| | | - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen | | |
| | | - DMX-Input Kontrolle | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| Source: | CSR 575/SS/DE/75 GE, MSR 575 SA/2 DE Philips, HTI 575/DE Osram | Other effects: | | Programming: |
| Lamp: | 750h GE, 500h Philips, 500h Osram | Laser: | 4,5 mW laserdiode with DMX control | - Internal movements |
| Average service life: | 750h GE, 500h Philips, 500h Osram | Optical system: | 15° (optional 18°) | - Separate speed for Pan/Tilt |
| Color temperature: | 7500K GE, 7500K Philips, 5600K Osram | Projection angle: | High quality, coated | - Random strobe |
| Luminous flux: | 43.000 lm | Condensor optic: | high light output with an even lightbeam | - pulse effect |
| Electronic Ballast: | 100-240 V/50-60 Hz 700 W | Gobos: | 27 mm | - colorchaser |
| Weight and dimension: | 375 x 430 x 450 mm | Outside diameter: | max. 23 mm | - goboshake |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm | Image diameter: | | - Master-Slave function |
| Weight: | 19 kg | Thickness stainless | | - Audiomode with different zero position and different sizes |
| Electromechanical effects: | | steel gobo: | 0,15 mm | - When the DMX-signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs) |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | Thickness glass gobo: | 1,1 mm | Installation: |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | Control: | | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler |
| Gobowheel 1: | 7 rotating and positionable gobos + open 4 glass gobos, 3 metal gobos, NEW: Quick- Snap-System for an easy gobo exchange | Protocol: | USITT DMX 512 | - 2 x omega-adapter with quick lock system to mount a clamp or half-coupler |
| Gobowheel 2: | 9 static metal gobos + open all gobos interchangeable | DMX-Channels: | 16 | - Any orientation |
| Colorwheel: | 11 dichroic colorfilter + white, 12 bicolors | Musiccontrol: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music | Power consumption: |
| | slow rotation to fast rainboweffekt | Fancontrol: | by DMX or automatic | - 100-240 V/50-60 Hz 700 W |
| Iris: | high-speed Iris 100%-4% (aperture time 0,2 sec) | Lamp on/off: | by DMX or automatic | Included items: |
| Focus: | 2 m - infinity (motorized) | User board: | | - 1 x powercon mains cord |
| Prism: | rotating and positionable 3-facet prism | - Easy DMX address setting | | - 2 x omega bracket with quick lock system |
| | slow to very fast rotation | - Operation hour meter | | - 11 x spare gobos + 1x glass effect gobo |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0-100% | - Lamp hour meter | | - 1 x document box |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz | - Temperaturecontrol | | - 1 x spare parts box |
| | | - Testmode | | |
| | | - Audiomode | | |
| | | - Manual control of all functions | | |
| | | - DMX-Input value readout | | |



YPOC COLOR 575

Ypoc Color 575 – kompakt mit CMY-Farbmixsystem

Mit seiner kompakten Bauweise, den qualitativ hochwertigen Komponenten, dem gelungenen Design und dem Einsatz modernster Mikroprozessortechnik zählt der Ypoc Color 575 zu den Erfolgsmustern auf der Markt der Moving Heads.

Das elektronische Vorschaltgerät sorgt nicht nur für eine Gewichtsreduzierung, sondern ermöglicht auch einen flickerfreien Betrieb, eine höhere Lebensdauer der Lampe und – in Verbindung mit dem dichroitischen Glasreflektor und der 150-mm-Fresnellinse – eine wesentlich bessere Lichtausbeute. Mit einem neuen CMY-Farbmixsystem, dem motorischen Zoom und seinem geringen Gewicht empfiehlt sich der Ypoc Color 575 für Einsätze im Tour-Bereich, im Theater, im Fernsehen und auf der Bühne.

YPOC Color 575 – the ultimate Washlight!

It is skillfully designed with high quality components, many features, and is also equipped with a new micro-processor technology.

The electronic ballast does not only reduce the weight, you also get a flicker free light output, a longer lamplife and together with an excellent optical characteristic dichroic glass reflector and a 150mm fresnel lens a very high light output.


With its features like a new CMY color mixing system and the motorized zoom (8°–22°) as well as its noiseless, self-regulating fansystem it is predisposed for a wide range of lighting applications.





| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--|---|
| Lichtquelle: | CSR CSR 575/SS/DE/75 GE, MSR 575 SA/2 DE Philips, HTI 575/DE Osram | Zoom: | motorisch von 8°–22° verstellbar | Programmierung: |
| Lampe: | 750h GE, 500h Philips | Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0–100% | - Intern programmierte Bewegungsmuster |
| Lebensdauer: | 7500k GE, 7500k Philips, 5600k Osram | Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0–10Hz | - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler |
| Farbtemperatur: | 43.000 lm | | | - Random Strobe |
| Lichtstrom: | Elektronisches Vorschaltgerät: | | | - Pulse Effekte |
| 100–240 V/50–60 Hz 700 W | | | | - Farbchaser |
| Abmessung und Gewicht: | | | | - Master-Slave Funktion |
| Maße: | 375 x 430 x 450 mm | | | - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen |
| Gewicht: | 19 kg | | | - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) |
| Elektromechanische Effekte: | | | | Installation: |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | | | - 4 x M 10 Gewindebuchsen für Befestigung von Haken oder Schellen |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | | | - 2 x Omega-Adapter mit Schnellverschluss zum Befestigen von Haken oder Schellen |
| CMY-Farbmixscheinheit | Cyan-Filter 0–100% | | | - beliebige Montagerichtung |
| | Magenta-Filter 0–100% | | | |
| | Gelb-Filter 0–100% | | | |
| Farbrad: | 9 dichroische Farbfilter + 2 CTC-Filter 3300K/5600K + weiß | | | |
| | langsamer Farbdurchlauf bis | | | |
| | schneller Rainboweffekt | | | |
| | Effektrad: Beamshape 180° stufenlos | | | |
| | regelbar | | | |
| | Frostfilter | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Source: | CSR 575/SS/DE/75 GE, MSR 575 SA/2 DE Philips, HTI 575/DE Osram | Optical system: | 8°–22° motorized adjustable | Programming: |
| Lamp: | 750h GE, 500h Philips | Projection angle: | 150mm diameter | - Internal movements |
| Average service life: | 7500k GE, 7500k Philips | Fresnel lens: | glasreflector for high light output and an even lightbeam | - Separate speed for Pan/Tilt |
| Color temperature: | 7500K GE, 7500K Philips, 5600K Osram | Optics: | | - Random strobe |
| Luminous flux: | 43.000 lm | | | - pulse effect |
| Electronic Ballast: | | Control: | | - colorchaser |
| 100–240 V/50–60 Hz 700 W | | Protocol: | USITT DMX 512 | - Master-Slave function |
| Weight and dimension: | | DMX-Channels: | 15 | - Audiomode with different zero position and different sizes |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm | Musiccontrol: | internal microphone, master-slave function, colorchange and shutter control with music | - When the DMX-signal is lost the audiemode will be switched on automatically if required (especially for clubs) |
| Weight: | 19 kg | Fancontrol: | by DMX or automatic | Installation: |
| Electromechanical effects: | | Lamp on/off: | by DMX or automatic | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | User board: | | - 2 x omega-adapter with quick lock system to mount a clamp or half-coupler |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | - Easy DMX address setting | | - Any orientation |
| CMY color mixing system: | cyan filter 0–100% | - Operation hour meter | | |
| | magenta filter 0–100% | - Lamp hour meter | | |
| | yellow filter 0–100% | - Temperaturecontrol | | |
| Colorwheel: | 9 dichroic colorfilter + 2 CTC-filters 3300K/5600K | - Testmode | | |
| | + white | - Audiomode | | |
| | slow rotation to fast rainboweffect | - Manual control of all functions | | |
| | beamshape 180° continuously variable | - DMX-Input value readout | | |
| | Frostfilter | | | |
| Zoom: | 8°–22° motorized adjustable | | | |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0–100% | | | |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0–10Hz | | | |



YPOC 575

Der Ypoc 575 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Komponenten, seinem ansprechenden Design und modernster Mikroprozessortechnik aus.

Die eingesetzte 575-Watt-Entladungslampe garantiert zusammen mit einem hochvergüteten optischen System eine enorme Lichtausbeute.

Sein geringes Gewicht ermöglicht den Einsatz im Tour-Bereich sowie im Theater, im Fernsehen, auf der Bühne oder in der Disco.

YPOC 575 – the ultimate moving head!

It is skillfully designed with high quality components, many features, and is also equipped with a new micro-processor technology.

A 575 W discharge lamp and an advanced optical system create a very high lightoutput.


This light weighted product is made for tours as well as for theatres, on TV, stages or big clubs.





| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Lichtquelle: | CSR 575/SS/DE/75 GE, MSR 575 SA/2 DE Philips, HTI 575/DE Osram | Optisches System: | Offnungswinkel: 15° (optional 18°) Kondensoroptik: Hochwertiges, vergütetes Linsensystem gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtstrahl hohe Lichtausbeute |
| Lebensdauer: | 750h GE, 500h Philips | Gobos: | Außendurchmesser: 27 mm Bilddurchmesser: max. 23 mm Gobostärke Edelstahl: 0,15 mm Gobostärke Glas: 1,1 mm |
| Farbtemperatur: | 7500k GE, 7500k Philips, 5600k Osram | Steuerung: | Steuerprotokoll: USITT DMX 512 DMX-Kanäle: 16 Musiksteuerung: internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutterfrequenzen über Musiksteuerung |
| Lichtstrom: | 43.000 lm | Lüftersteuerung: | über DMX oder Automatik |
| Abmessung und Gewicht: | Maße: 375 x 430 x 450 mm Gewicht: 24 kg | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik |
| Elektromechanische Effekte: | Pan: 540° 16bit (position feedback) Tilt: 280° 16bit (position feedback) | Bedienfeld: | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display - Betriebstundenzähler - Lampenstundenzähler - Temperaturkontrolle - Testmode - Audiomode - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen |
| Gobowheel 1: | 7 dreh- und positionierbare Gobos + offen 4 Glasgobos, 3 Metallgobos, NEU: Quick-Snap-System erleichtert den Gobo-wechsel | Gobos: | Outside diameter: 27 mm Image diameter: max. 23 mm Thickness stainless steel gobo: 0,15 mm Thickness glass gobo: 1,1 mm |
| Gobowheel 2: | 9 feststellende Metallgobos + offen alle Gobos wechselbar | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 16 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music |
| Farbrad: | 11 dichroische Farbfilter + weiß 12 Halbfarben langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | Fancontrol: | by DMX or automatic |
| Focus: | 2 m - unendlich (motorisch) | Lamp on/off: | by DMX or automatic |
| Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma langsam bis sehr schnell drehend | User board: | - Easy DMX address setting - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions |
| Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0-100% | | |
| Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz | | |
| Sonstige Effekte: | | | |
| Laser: | 4,5mW Laserdiode über DMX gesteuert | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Source: | Lamp: CSR 575/SS/DE/75 GE, MSR 575 SA/2 DE Philips, HTI 575/DE Osram | Optical system: | Projection angle: 15° (optional 18°) Condenser optic: High quality, coated Gobos: |
| Average service life: | 750h GE, 500h Philips | Outside diameter: | 27 mm |
| Color temperature: | 7500k GE, 7500k Philips, 5600k Osram | Image diameter: | max. 23 mm |
| Luminous flux: | 43.000 lm | Thickness stainless steel gobo: | 0,15 mm |
| Weight and dimension: | Dimension: 375 x 430 x 450 mm Weight: 24 kg | Thickness glass gobo: | 1,1 mm |
| Electromechanical effects: | Pan: 540° 16bit (position feedback) Tilt: 280° 16bit (position feedback) | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 16 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music |
| Gobowheel 1: | 7 rotating and positionable gobos + open 4 glass gobos, 3 metal gobos, NEW: Quick-Snap-System for an easy gobo exchange | Fancontrol: | by DMX or automatic |
| Gobowheel 2: | 9 static metal gobos + open all gobos interchangeable | Lamp on/off: | by DMX or automatic |
| Colorwheel: | 11 dichroic colorfilter + white, 12 bicolors slow rotation to fast rainboweffekt | User board: | - Easy DMX address setting - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions |
| Focus: | 2 m - infinity (motorized) | | |
| Prism: | rotating and positionable 3-facet prism slow to very fast rotation | | |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0-100% | | |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz | | |
| Other effects: | | | |
| Laser: | 4,5 mW laserdiode with DMX control | | |



YPOC PRO 250

YPOC 250 PRO – ein kompaktes und hochwertiges Moving Light mit Features die keine Wünsche offen lassen!

Aufbauend auf dem Ypoc 250 verfügt der Ypoc250 Pro über ein zusätzliches festes Goborad.

Mit einem indexierbaren und einem festen Goborad lassen sich somit fantastische Projektionen und Animationen realisieren. Weiterhin wurde die Mechanik im Bereich des Leuchtmittels verbessert, wodurch sich das Leuchtmittel zum einen noch besser justieren lässt, und zum anderen über eine neue Einschubtechnik einfacher austauschen lässt.

Seine sehr hohe Leuchtkraft erhält der YPOC 250 PRO durch eine 250W Entladungslampe und eine hoch vergütete Kondensoroptik.

Durch seine vielfältige Ausstattung eignet sich der Ypoc 250 Pro für den Einsatz auf der Bühne, im TV Studio, in Diskotheken und Clubs.

YPOC 250 Pro – a compact and high tech moving light!

Based on the Ypoc 250, the Ypoc 250 Pro contains an additional fixed gobowheel.

Amazing effects can be realized with one rotatable and one fixed gobowheel. Furthermore, the mechanics in the lamp area has a new modular system. So, lamp adjustment and lamp mounting are now very easy to operate.

Its high brightness is achieved by combining a 250W discharge lamp with a high quality coated optical system.

With all these features, the Ypoc 250 Pro is the ideal fixture to be used on stage, in TV studios, in clubs and discotheques having a state-of-the-art lighting system.



Farbrad/Colorwheel



Goborad 2/Gobowheel 2




Goborad 1/Gobowheel 1





| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Lichtquelle: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Optisches System: | Offnungswinkel: 15° (optional 18°) Kondensoroptik: Hochwertiges, vergütetes Linsensystem gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtstrahl hohe Lichtausbeute |
| Lebensdauer : | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Gobos: | Außendurchmesser: 27 mm Bilddurchmesser: max. 23 mm Gobostärke Edelstahl: 0,15 mm Gobostärke Glas: 1,1 mm |
| Farbtemperatur: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Steuerung: | Steuerprotokoll: USITT DMX 512 DMX-Kanäle: 16 Musiksteuerung: internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutterfrequenzen über Musiksteuerung |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik |
| Abmessung und Gewicht: | Maße: 375 x 430 x 450 mm Gewicht: 21,5 kg | Bedienfeld: | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display - Betriebsstundenzähler - Lampenstundenzähler - Temperaturkontrolle - Testmode - Audiomode - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen - DMX-Input Kontrolle |
| Elektromechanische Effekte: | Pan: 540° 16bit (position feedback) Tilt: 280° 16bit (position feedback) | Gobos: | Outside diameter: 27 mm Image diameter: max. 23 mm Thickness stainless steel gobo: 0,15 mm Thickness glass gobo: 1,1 mm |
| Gobowheel 1: | 6 dreh- und positionierbare Gobos + offen 2 Glasgobos, 4 Metallgobos, alle Gobos wechselbar | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 16 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music |
| Gobowheel 2: | 9 feststehende Gobos + offen alle Gobos wechselbar | Lamp on/off: | by DMX or automatic |
| Farbrad: | 11 dichroische Farbfilter + weiß 12 Halbfarben langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | User board: | - Easy DMX address setting - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions - DMX-Input value readout |
| Focus: | 2 m - unendlich (motorisch) | | |
| Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma langsam bis sehr schnell drehend | | |
| Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0-100% | | |
| Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz | | |
| Sonstige Effekte: | | | |
| Laser: | 4,5mW Laserdiode über DMX gesteuert | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|
| Source: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Optical system: | Projection angle: 15° (optional 18°) condensor optics: High quality, coated high light output with an even lightbeam | Programming: |
| Average service life: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Gobos: | Outside diameter: 27 mm Image diameter: max. 23 mm Thickness stainless steel gobo: 0,15 mm Thickness glass gobo: 1,1 mm | - Internal movements - Separate speed for Pan/Tilt - Random strobe - Pulse effect - colorchaser - goboshake - Master-Slave function - Audiomode with different zero position and different sizes - When the DMX signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs) |
| Color temperature: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 16 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music | Installation: |
| Luminous flux: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Lamp on/off: | by DMX or automatic | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler - 2 x mounting plates for wall mounting - Any orientation |
| Weight and dimension: | | User board: | | Power consumption: - 230 V /50 Hz 400 W |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm | | | Included items: |
| Weight: | 21,5 kg | | | - 2 x mountingplate for wall mounting - 3 x spare gobos - 1 x document box - 1 x spare parts box |
| Electromechanical effects: | | | | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | | | |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | | | |
| Gobowheel 1: | 6 rotating and positionable gobos + open 2 glass gobos, 4 metal gobos, all gobos interchangeable | | | |
| Gobowheel 2: | 9 feststehende Gobos + offen alle Gobos wechselbar | | | |
| Colorwheel: | 11 dichroic colorfilter + white, 12 bicolors slow rotation to fast rainboweffekt | | | |
| Focus: | 2 m - infinity (motorized) | | | |
| Prism: | rotating and positionable 3-facet prism slow to very fast rotation | | | |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0-100% | | | |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz | | | |
| Other effects: | | | | |
| Laser: | 4,5 mW laserdiode with DMX control | | | |



YPOC 250

YPOC 250 – kompakt und hochwertig

Das Moving Head Ypoc 250 punktet mit Qualität und modernster Technik.

Aus seiner 250W Entladungslampe holt er ein Maximum an Lichtstärke, die mit einer hochvergüteten Kondensoroptik weiter optimiert wird.

Durch seine vielfältige Ausstattung eignet sich der Ypoc 250 für den Einsatz auf der Bühne, im TV-Studio, in Diskotheken und Clubs.

YPOC 250 – a compact and high tech moving light!

It features high quality and modern technology.

The high brightness in its class is achieved by combining a 250W discharge lamp with a high quality coated optical system.

With all these features, the Ypoc 250 is the ideal fixture to be used on stage, in TV studios, in clubs and discotheques having a state-of-the-art lighting system.



Farbrad/Colorwheel




Goborad/Gobowheel





| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Lichtquelle: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Optisches System: | Offnungswinkel: 15° (optional 18°) Kondensoroptik: Hochwertiges, vergütetes Linsensystem gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtstrahl hohe Lichtausbeute |
| Lebensdauer: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Gobos: | Außendurchmesser: 27 mm Bilddurchmesser: max. 23 mm Gobostärke Edelstahl: 0,15 mm Gobostärke Glas: 1,1 mm |
| Farbtemperatur: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Steuerung: | Steuerprotokoll: USITT DMX 512 DMX-Kanäle: 15 Musiksteuerung: internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutterfrequenzen über Musiksteuerung |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik |
| Abmessung und Gewicht: | | Bedienfeld: | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display - Betriebsstundenzähler - Lampenstundenzähler - Temperaturkontrolle - Testmode - Audiomode - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen - DMX-Input Kontrolle |
| Maße: | 375 x 430 x 450 mm | | |
| Gewicht: | 21,5 kg | | |
| Elektromechanische Effekte: | | | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | Optical system: | Projection angle: 15° (optional 18°) condenser optics: High quality, coated high light output with an even lightbeam |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | Gobos: | Outside diameter: 27 mm Image diameter: max. 23 mm Thickness stainless steel gobo: 0,15 mm Thickness glass gobo: 1,1 mm |
| Gobowheel: | 6 dreh- und positionierbare Gobos + offen 2 Glasgobos, 4 Metallgobos, alle Gobos wechselbar | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 15 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music by DMX or automatic |
| Farbrad: | 11 dichroitische Farbfilter + weiß 12 Halbfarben langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | Lamp on/off: | Lamp on/off: - Easy DMX address setting User board: |
| Focus: | 2 m - unendlich (motorisch) | | - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions - DMX-Input value readout |
| Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma | | |
| Dimmer: | langsam bis sehr schnell drehend | | |
| Shutter: | mechanischer Dimmer von 0-100% | | |
| Sonstige Effekte: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz | | |
| Laser: | 4,5mW Laserdiode über DMX gesteuert | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|
| Source: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Optical system: | Projection angle: 15° (optional 18°) condenser optics: High quality, coated high light output with an even lightbeam | Programming: |
| Average service life: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Gobos: | Outside diameter: 27 mm Image diameter: max. 23 mm Thickness stainless steel gobo: 0,15 mm Thickness glass gobo: 1,1 mm | - Internal movements - Separate speed for Pan/Tilt - Random strobe - Pulse effect - Colorchaser - goboshake - Master-Slave function |
| Color temperature: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 15 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music by DMX or automatic | - Audiomode with different zero position and different sizes - When the DMX-signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs) |
| Luminous flux: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Lamp on/off: | Lamp on/off: - Easy DMX address setting User board: | Installation: |
| Weight and dimension: | | | - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions - DMX-Input value readout | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler - 2 x mounting plates for wall mounting - Any orientation |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm | | | Power consumption: |
| Weight: | 21,5 kg | | | - 230 V / 50 Hz 400 W |
| Electromechanical effects: | | | | Included items: |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | | | - 2 x mountingplate for wall mounting - 3 x spare gobos - 1 x document box - 1 x spare parts box |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | | | |
| Gobowheel: | 6 rotating and positionable gobos + open 2 glass gobos, 4 metal gobos, all gobos interchangeable | | | |
| Colorwheel: | 11 dichroic colorfilter + white, 12 bicolors slow rotation to fast rainboweffekt | | | |
| Focus: | 2 m - infinity (motorized) | | | |
| Prism: | rotating and positionable 3-facet prism | | | |
| Dimmer: | slow to very fast rotation | | | |
| Shutter: | mechanical dimmer 0-100% | | | |
| Other effects: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz | | | |
| Laser: | 4,5 mW laserdiode with DMX control | | | |



YPOC COLOR+

Jetzt noch heller durch einen neu entwickelten Glasreflektor.

Die enorme Helligkeit des Ypoc Color wurde beim Ypoc Color+ noch einmal um 20% gesteigert.

Erzielt wird die hohe Steigerung durch Verwendung eines neuen dichroitischen Glasreflektors in Kombination mit einer 250W Entladungslampe und der 150mm Fresnel Linse.

Mit seiner Ausstattung wie CMY-Farbmischeinheit, separates Farbrad, Beamshape, Frostfilter, Shutter und Dimmer sowie einem besonders geräuscharmen, regulierendem Belüftungssystem, ist er besonders gut geeignet für den Bühneneinsatz in leiser Umgebung, sowie natürlich in TV Studios, großen Clubs und Diskotheken.

Even brighter with a new developed glass reflector.

The high brightness is increased about 20%.

This is achieved by a new developed dichroic glass reflector in combination with a 250W discharge lamp and a high quality 150mm fresnel lens.


With its features like CMY color mixing system, separate colorwheel, beamshape, frostfilter, dimmer and shutter as well as its noiseless, self-regulating fansystem it is predisposed for a wide range of lighting applications.





| Lichtquelle: | | Optisches System: | | Programmierung: | |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| Lampe: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Offnungswinkel: | 8°–22° manuell von außen einstellbar | – Intern programmierte Bewegungsmuster | |
| Lebensdauer: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Fresnel Linse: | 150mm Durchmesser | – zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler | |
| Farbtemperatur: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Optik: | Aluminiumreflektor für hohe Lichtausbeute und gleichmäßigen Lichtaustritt | – Random Strobe | |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Steuerung: | | – Pulse Effekte | |
| | | Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 | – Farbchaser | |
| | | DMX-Kanäle: | 14 | – Master-Slave Funktion | |
| | | Musiksteuerung: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Farbwechsel und Shutterfrequenzen über Musiksteuerung | – Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen und verschiedenen Bewegungsgrößen | |
| | | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik | – Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) | |
| Abmessung und Gewicht: | | Bedienfeld: | | Installation: | |
| Maße: | 375 x 430 x 450 mm | – Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display | | – 4 x M 10 Gewindebuchsen für Befestigung von Haken oder Schellen | |
| Gewicht: | 21 kg | – Betriebstundenzähler | | – 2 x Montageplatte für Wandmontage | |
| Elektromechanische Effekte: | | – Lampenstundenzähler | | – beliebige Montagerichtung | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | – Temperaturkontrolle | | – 230 V/50 Hz 400 W | |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | – Testmode | | Im Lieferumfang enthalten: | |
| CMY-Farbmixscheinheit | Cyan-Filter 0–100% | – Audiomode | | – 2 x Montageplatten für Wandmontage | |
| | Magenta-Filter 0–100% | – Manuelle Ansteuerung aller Funktionen | | – 1 x Dokumentbox | |
| | Gelb-Filter 0–100% | – DMX-Input Kontrolle | | – 1 x Ersatzteilbox | |
| Farbrad: | 9 dichroitsche Farbfilter + 2 CTC-Filter 3300K/5600K + weiß | | | | |
| | langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | | | | |
| Effektrad: | Beamshape 180° stufenlos regelbar | | | | |
| | Frostfilter | | | | |
| Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0–100% | | | | |
| Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0–10Hz | | | | |

| Source: | | Optical system: | | Programming: | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| Lamp: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Projection angle: | 8°–22° manually adjustable at the outside of the fixture | – Internal movements | |
| Average service life: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Fresnel lens: | 150mm diameter | – Separate speed for Pan/Tilt | |
| Color temperature: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Optics: | aluminiumreflector for high light output and an even lightbeam | – Random strobe | |
| Luminous flux: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Control: | | – pulse effect | |
| Weight and dimension: | | Protocol: | USITT DMX 512 | – colorchaser | |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm | DMX-Channels: | 14 | – Master-Slave function | |
| Weight: | 21 kg | Musicontrol: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music | – Audiomode with different zero position and different sizes | |
| Electromechanical effects: | | Lamp on/off: | by DMX or automatic | – When the DMX-signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs) | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | User board: | | Installation: | |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | – Easy DMX address setting | | – 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler | |
| CMY color mixing system: | cyan filter 0–100% magenta filter 0–100% yellow filter 0–100% | – Operation hour meter | | – 2 x mounting plates for wall mounting | |
| Colorwheel: | 9 dichroic colorfilter + 2 CTC-filters 3300K/5600K + white | – Lamp hour meter | | – Any orientation | |
| | slow rotation to fast rainboweffect | – Temperaturecontrol | | Power consumption: | |
| Effectwheel: | beamshape 180° continuously variable | – Testmode | | – 230 V/50 Hz 400 W | |
| | frostfilter | – Audiomode | | Included items: | |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0–100% | – Manual control of all functions | | – 2 x mounting plate for wall mounting | |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0–10Hz | – DMX-Input value readout | | – 1 x document box | |



YPOC COLOR

Ypoc Color – Farbvielfalt mit geräuscharmer Technik!

Der Ypoc Color bietet wie der Ypoc Basic Color eine für seine Klasse enorme Lichtstärke, die aus seiner Ausstattung mit einer 250W Entladungslampe und der eingesetzten 150mm Fresnellinse entsteht.

Im Gegensatz zum Ypoc Basic Color kommt beim Ypoc Color eine leistungsfähige CMY-Farbmixeinheit in Verbindung mit einem separaten Farbrad zum Einsatz. Beamshape, Frostfilter, Shutter und Dimmer ergänzen die Möglichkeiten des Moving Heads.

Das besonders geräuscharme, regulierbare Belüftungssystem lässt auch einen Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen zu.

YPOC Color – a Wash light with CMY color mixing system!

It features high quality and modern technology. The high brightness in its class is achieved by combining a 250W discharge lamp with a high quality 150mm fresnel lens.


With its features like CMY color mixing system, separate colorwheel, beamshape, frostfilter, dimmer and shutter as well as its noiseless, self-regulating fansystem it is predisposed for a wide range of lighting applications.





| Lichtquelle: | Optisches System: | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Lampe: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | | |
| Lebensdauer: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | | |
| Farbtemperatur: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | | |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | | |
| Abmessung und Gewicht: | Steuerung: | | |
| Maße: | 375 x 430 x 450 mm | Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 |
| Gewicht: | 21 kg | DMX-Kanäle: | 14 |
| Elektromechanische Effekte: | Musiksteuerung: | | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) | Lampe An/Aus: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Farbwechsel und Shutterfrequenzen über Musiksteuerung |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) | Bedienfeld: | über DMX oder Automatik |
| CMY-Farbmixscheinheit: | Cyan-Filter 0-100% Magenta-Filter 0-100% Gelb-Filter 0-100% | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display | |
| Farbrad: | 9 dichroitsche Farbfilter + 2 CTC-Filter 3300K/5600K + weiß langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | - Betriebstundenzähler | |
| Effektrad: | Beamshape 180° stufenlos regelbar Frostfilter | - Lampenstundenzähler | |
| Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0-100% | - Temperaturkontrolle | |
| Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz | - Testmode | |
| | | - Audiomode | |
| | | - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen | |
| | | - DMX-Input Kontrolle | |
| Programmierung: | | | |
| | - Intern programmierte Bewegungsmuster | | |
| | - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler | | |
| | - Random Strobe | | |
| | - Pulse Effekte | | |
| | - Farbchaser | | |
| | - Master-Slave Funktion | | |
| | - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen | | |
| | und verschiedenen Bewegungsgrößen | | |
| | - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) | | |
| Installation: | | | |
| | - 4 x M 10 Gewindebuchsen für Befestigung von Haken oder Schellen | | |
| | - 2 x Montageplatte für Wandmontage | | |
| | - beliebige Montagerichtung | | |
| Anschlusswert: | | | |
| | - 230 V/50 Hz 400 W | | |
| Im Lieferumfang enthalten: | | | |
| | - 2 x Montageplatten für Wandmontage | | |
| | - 1 x Dokumentbox | | |
| | - 1 x Ersatzteilbox | | |

| Source: | Optical system: | | |
|--|--|---|--|
| Lamp: | Projection angle: 8°–22° manually adjustable at the outside of the fixture | | |
| HSD 250/78 Osram | Fresnel lens: 150mm diameter | | |
| Average service life: | Parabolic mirror optics: aluminiumreflector for high light output and an even lightbeam | | |
| 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | | | |
| Color temperature: | Control: | | |
| 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Protocol: | USITT DMX 512 | |
| Luminous flux: | DMX-Channels: | 14 | |
| 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Musicontral: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music | |
| Weight and dimension: | Lamp on/off: | | |
| Dimension: | by DMX or automatic | | |
| 375 x 430 x 450 mm | User board: | | |
| Weight: | - Easy DMX address setting | | |
| 21 kg | - Operation hour meter | | |
| Electromechanical effects: | - Lamp hour meter | | |
| Pan: | - Temperaturecontrol | | |
| 540° 16bit (position feedback) | - Testmode | | |
| Tilt: | - Audiomode | | |
| 280° 16bit (position feedback) | - Manual control of all functions | | |
| CMY color mixing system: | - DMX-Input value readout | | |
| cyan filter 0-100% magenta filter 0-100% yellow filter 0-100% | | | |
| Colorwheel: | | | |
| 9 dichroic colorfilter + 2 CTC-filters 3300K/5600K + white slow rotation to fast rainboweffect | | | |
| Effectwheel: | | | |
| slow rotation to fast rainboweffect beamshape 180° continuously variable frostfilter | | | |
| Effectwheel: | | | |
| Dimmer: | | | |
| mechanical dimmer 0-100% | | | |
| Shutter: | | | |
| mechanical high-speed shutter 0-10Hz | | | |
| Programming: | | | |
| | - Internal movements | | |
| | - Separate speed for Pan/Tilt | | |
| | - Random strobe | | |
| | - pulse effect | | |
| | - colorchaser | | |
| | - Master-Slave function | | |
| | - Audiomode with different zero position and different sizes | | |
| | - When the DMX-signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs) | | |
| Installation: | | | |
| | - 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler | | |
| | - 2 x mounting plates for wall mounting | | |
| | - Any orientation | | |
| Power consumption: | | | |
| | - 230 V/50 Hz 400 W | | |
| Included items: | | | |
| | - 2 x mountingplate for wall mounting | | |
| | - 1 x document box | | |
| | - 1 x spare parts box | | |



YPOC^I BASIC 250

Wie auch der Ypoc 250 überzeugt der Ypoc Basic 250 durch Qualität und modernste Technik.

Seine in dieser Klasse sehr hohe Leuchtkraft erhält der YPOC Basic 250 durch eine 250W Entladungslampe und eine hoch vergütete Kondensoroptik. Der Unterschied gegenüber dem Ypoc 250 ist nur in der Ausstattung zu finden.

Mit einem Farbrad, mit 11 Farben, ein Goborad mit 9 feststehenden Gobos, einem Dimmer, ein Shutter und einer 4,5 mW Laserdiode bietet er die Grundausstattung für ein Moving Head in seiner Klasse.

YPOC Basic 250 – a moving light reduced to the best!

Similar to the Ypoc 250, the Ypoc Basic 250 features high quality and modern technology.

The high brightness in its class is achieved by combining a 250W discharge lamp with a high quality coated optical system.

Except the reduced set of features, it offers similar functions compared to the Ypoc 250.

With 11 dichroic colors plus white, 9 static Gobos plus open, Shutter, Dimmer and a 4,5mW Laserdiode it offers the standard equipment for a washlight in his class.



Farbrad/Colorwheel



Goborad/Gobowheel





| Lichtquelle: | |
|-----------------------------|--|
| Lampe: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram |
| Lebensdauer: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram |
| Farbtemperatur: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram |
| Abmessung und Gewicht: | |
| Maße: | 375 x 430 x 450 mm |
| Gewicht: | 20 kg |
| Elektromechanische Effekte: | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) |
| Goborad: | 9 feststehende Gobos + offen 2 Glasgobos, 7 Metallgobos, alle Gobos wechselbar |
| Farbrad: | 11 dichroitische Farbfilter + weiß 12 Halbfarben langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt |
| Dimmer: | mechanischer Dimmer von 0-100% |
| Shutter: | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz |
| Sonstige Effekte: | |
| Focus: | 2 m - unendlich (manuell verstellbar) |
| Laser: | 4,5mW Laserdiode über DMX gesteuert |


| Optisches System: | |
|-----------------------|--|
| Offnungswinkel: | 15° (optional 18°) |
| Kondensoroptik: | Hochwertige, vergütetes Linsensystem gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtstrahl hohe Lichtausbeute |
| Gobos: | |
| Außendurchmesser: | 27 mm |
| Bilddurchmesser: | max. 23 mm |
| Gobostärke Edelstahl: | 0,15 mm |
| Gobostärke Glas: | 1,1 mm |
| Steuerung: | |
| Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 |
| DMX-Kanäle: | 12 |
| Musiksteuerung: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutterfrequenzen über Musiksteuerung |
| Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik |
| Bedienfeld: | |
| - | Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display |
| - | Betriebsstundenzähler |
| - | Lampenstundenzähler |
| - | Temperaturkontrolle |
| - | Testmode |
| - | Audiomode |
| - | Manuelle Ansteuerung aller Funktionen |
| - | DMX-Input Kontrolle |

- Programmierung:**
- Intern programmierte Bewegungsmuster
 - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler
 - Random Strobe
 - Pulse Effekte
 - Farbchaser
 - Goboshake
 - Master-Slave Funktion
 - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen und verschiedenen Bewegungsgrößen
 - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb)
- Installation:**
- 4 x M 10 Gewindestifte für Befestigung von Haken oder Schellen
 - 2 x Montageplatte für Wandmontage
 - beliebige Montagerichtung
- Anschlusswert:**
- 230 V/50 Hz 400 W
- Im Lieferumfang enthalten:**
- 2 x Montageplatten für Wandmontage
 - 3 x Ersatzgobo
 - 1 x Dokumentenbox
 - 1 x Ersatzteilbox

| Source: | |
|----------------------------|---|
| Lamp: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram |
| Average service life: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram |
| Color temperature: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram |
| Luminous flux: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram |
| Weight and dimension: | |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm |
| Weight: | 20 kg |
| Electromechanical effects: | |
| Pan: | 540° 16bit (position feedback) |
| Tilt: | 280° 16bit (position feedback) |
| Gobowheel: | 9 static gobos + open 2 glass gobos, 7 metal gobos, all gobos interchangeable |
| Colorwheel: | 11 dichroic colorfilter + white, 12 bicolors slow rotation to fast rainboweffect |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0-100% |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz |
| Other effects: | |
| Focus: | 2 m - infinity (manually adjustable) |
| Laser: | 4,5mW laserdiode with DMX control |

| Optical system: | |
|---------------------------------|--|
| Projection angle: | 15° (optional 18°) |
| condensor optics: | High quality, coated high light output with an even lightbeam |
| Gobos: | |
| Outsize diameter: | 27 mm |
| Image diameter: | max. 23 mm |
| Thickness stainless steel gobo: | 0,15 mm |
| Thickness glass gobo: | 1,1 mm |
| Control: | |
| Protocol: | USITT DMX 512 |
| DMX-Channels: | 12 |
| Musikcontrol: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music by DMX or automatic |
| Lamp on/off: | |
| User hard: | - Easy DMX address setting - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions - DMX-Input value readout |

- Programming:**
- Internal movements
 - Separate speed for Pan/Tilt
 - Random strobe
 - Pulse effect
 - colorchaser
 - goboshake
 - Master-Slave function
 - Audiomode with different zero position and different sizes
 - When the DMX-signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs)
- Installation:**
- 4 x M 10 inserted nut to mount a clamp or half-coupler
 - 2 x mounting plates for wall mounting
 - Any orientation
- Power consumption:**
- 230 V/50 Hz 400 W
- Included items:**
- 2 x mountingplate for wall mounting
 - 3 x spare gobos
 - 1 x document box
 - 1 x spare parts box



YPOC[®] BASIC COLOR

Ypoc Basic Color – leistungsstark mit Dichrofiltern!

Der Ypoc Basic Color bietet für seine Klasse eine enorme Lichtstärke, die aus seiner Ausstattung mit einer 250W Entladungslampe und der eingesetzten 150mm Fresnellinse entsteht.


Der Ypoc Basic Color ist eng „verwandt“ mit dem Ypoc Color. Hier wurde aber auf eine CMY-Farbsemicinheit verzichtet. Der Ypoc Basic Color bietet 11 dichroitische Farben plus weiß, einen High-Speed Shutter und einen mechanischen Dimmer.

YPOC Basic Color – a Washlight reduced to the best!

Similar to the Ypoc Color, the Ypoc Basic Color features high quality and modern technology.


The high brightness in its class is achieved by combining a 250W discharge lamp with a high quality 150mm fresnel lens. Except the reduced set of features, it offers similar functions compared to the Ypoc Color. With the colorwheel from the Ypoc 250 with 11 dichrofilter plus white, Shutter and Dimmer it offers the standard equipment for a washlight in its class.





| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| Lichtquelle: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Optisches System: | Offnungswinkel: 8°–22° manuell von außen einstellbar Fresnel Linse: 150mm Durchmesser Parabolspiegeloptik: Aluminiumreflektor für hohe Lichtausbeute und gleichmäßigen Lichtaustritt |
| Lebensdauer : | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Steuerung: | Steuerprotokoll: USITT DMX 512 DMX-Kanäle: 10 Musiksteuerung: internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Farbwechsel und Shutterfrequenzen über Musiksteuerung |
| Farbtemperatur: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Bedienfeld: | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display - Betriebstundenzähler - Lampenstundenzähler - Temperaturkontrolle - Testmode - Audiomode - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen - DMX-Input Kontrolle |
| Abmessung und Gewicht: | 375 x 430 x 450 mm 20 kg | | |
| Elektromechanische Effekte: | Pan: 540° 16bit (position feedback) Tilt: 280° 16bit (position feedback) Farbrad: 11 dichroitische Farbfilter + weiß langsam Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt Dimmer: mechanischer Dimmer von 0–100% Shutter: mechanischer High-Speed Shutter von 0–10Hz | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Source: | MSD 250/2 Philips, CSD 250/2/SE GE, HSD 250/78 Osram | Optical system: | Projection angle: 8°–22° manually adjustable at the outside of the fixture Fresnel lens: 150mm diameter Parabol mirror optic: aluminiumreflector for high light output and an even lightbeam |
| Average service life: | 2000h Philips, 2000h GE, 3000h Osram | Control: | Protocol: USITT DMX 512 DMX-Channels: 10 Musiccontrol: internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music by DMX or automatic |
| Color temperature: | 8500K Philips, 8500K GE, 7800K Osram | Lamp on/off: | - Easy DMX address setting User board: |
| Luminous flux: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | - Operation hour meter - Lamp hour meter - Temperaturecontrol - Testmode - Audiomode - Manual control of all functions - DMX-Input value readout | |
| Weight and dimension: | 375 x 430 x 450 mm 20 kg | | |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm | | |
| Weight: | 20 kg | | |
| Electromechanical effects: | Pan: 540° 16bit (position feedback) Tilt: 280° 16bit (position feedback) Colorwheel: 11 dichroic colorfilter + white slow rotation to fast rainboweffect Dimmer: mechanical dimmer 0–100% Shutter: mechanical high-speed shutter 0–10Hz | | |



Patend Light

Die Roto-Head Technik macht das Patend Light zum flexibelsten Moving Light auf dem Markt. Durch die Drehung von 2 x 360° ohne Anschlag ist jeder Winkel im Umfeld erreichbar. Kopfrotationen von einer Umdrehung in acht Minuten bis hin zu sieben Umdrehungen pro Sekunde realisieren phantastische Raumeffekte. Die GLP-eigene Microstep-Technologie ermöglicht durch 14.000/25.000 Steps Auflösung höchste Positioniergenauigkeit und sanfte, gleitende Spiegelbewegungen in jedem Geschwindigkeitsbereich.

Auf der Bühne, "on the road" oder im Festeinbau, durch kompakte Bauweise mühelos in bestehende Anlagen oder Traversen integrierbar. Das Patend Light: Ein Produkt der Spitzenklasse mit rundum kompletter Ausstattung. Wir sind der Meinung, dass mit dem Patend Light ein einmaliges Beleuchtungssystem geschaffen wurde, von dessen Vorzügen wir auch Sie gerne überzeugen.


The roto-head technique turns the Patend Light to the most flexible moving light in the market, through its pan and tilt rotation of 360 degrees without stop. Head rotations from 1 rotation in 8 minutes up to 7 rotations per second produce fantastic effects.

The GLP own microstep-technology with 14.000/25.000 steps allows the most accurate positioning as well as smooth and gliding mirror movements in the complete speed range.

On Stage, on the road or in theater/club, its compact design enable the integration in any installation or trussing system. The Patend Light is a fully equipped premium product for any demand. We think that with the Patend Light, we have created a unique lighting system and also want to convince you of its advantages.



& Patend Light 1200 HMI



Optisches System:

- 1200 HMI Lampe (750h / 110.000lm)
- außergewöhnlich hohe Lichtausbeute und chromatische Fehlerkorrektur
- gleichmäßige Ausleuchtung des Spots

Bedienfeld:

- einfaches und übersichtliches Einstellen der DMX-Adresse
- Betriebsstundenzähler
- Lampenstundenzähler
- Testprogramm eingebaut
- zwei eingebaute Temperaturkontrollen

Ausstattung:

- 9 dichroische Farben
- 10 Halbfarben
- 2 Goboräder
- Goborad: 4 drehbare und positionierbare Gobos / 2 feste Gobos, 2, Goborad: 4 drehbare Gobos / 1 festes Gobo und 1 CTC-Filter (5600K/3300K)
- 2 x Glasgobos
- Alle Gobos wechselbar (37,5mm/27,5mm Bild)
- Effektrad mit 2 drehbaren Prismen (3-fach/5-fach)
- Frostfilter
- High-Speed Irisblende 100%-4% (0,2 Sekunden Öffnungszeit)

Mechanischer Dimmer 0-100%

- Shutter 8 Hz
- Motorischer Fokus
- Öffnungswinkel 16°
- Einzigartige Roto-Head-Technik (2 x 360° ohne Anschlag)
- Minimum 1 Umdrehung in 8 Minuten
- Maximum 7 Umdrehungen in 1 Sekunde

Kontrollsystem:

- DMX 512 Standard
- Abmessungen: 596 x 474 x 395mm
- Gewicht: 42 kg

Optical System:


- 1200 HMI lamp (750 hours duration of life)
- Extraordinary High light-output Through a High quality optical components
- Regularly ray of light

Features:


- All Gobos interchangeable (37,5mm/27,5mm picture)
- Effectwheel With 2 Rotating prism (3x/5x)
- Frost effect
- High-speed iris 100%-4% (aperture time of 0,2sec.)
- Mechanical Dimmer 0%-100%, Shutter up to 8Hz
- Motorfocus
- Projection angle 16°
- Roto-Head technique (2 x 360° without any stop)
- 1 Round per 8 minutes minimum speed
- 7 Rounds per 1 second maximum speed
- Easy set of DMX-adress, Lamp hour meter

Control System:

- Operation hour meter, Incl. a test program
- Two temperature controllers



& Patend Light Basic 575 & 1200 HMI



Optisches System:

- 1200 HMI Lampe (750h / 110.000lm) oder 575 HMI Lampe (750h / 49.000lm)
- außergewöhnlich hohe Lichtausbeute und chromatische Fehlerkorrektur
- gleichmäßige Ausleuchtung des Spots

Bedienfeld:

- einfaches und übersichtliches Einstellen der DMX-Adresse
- Betriebsstundenzähler
- Lampenstundenzähler
- Testprogramm eingebaut
- zwei eingebaute Temperaturkontrollen

Ausstattung:

- 2 Farbräder
- 11 dichroitische Farben
- 9 dichroitische Halbfarben
- 18 Mischfarben
- 1 FarbkorrekturfILTER (5600K/3300K)
- 2 Goboräder
- Goborad: 4 drehbare und positionierbare Gobos / 2 feste Gobos
- Goborad: 6 feststehende Gobos
- 2 Glas Gobos
- alle Gobos wechselbar (37,5mm/27,5mm Bild)
- 2 Prismen (3-fach / 5-fach)

Frostfilter

- High-Speed Irisblende 100%-4% (0,2 Sekunden Öffnungszeit)
- Mech. Dimmer 0-100%
- Shutter 8Hz
- Motorischer Fokus
- Einzigartige Roto-Head-Technik (2 x 360° ohne Anschlag)
- Min. 1 Umdrehung in 8 Minuten
- Max. 7 Umdrehungen in 1 Sekunde

Kontrollsysteem:

- DMX 512 Standard, Abmessungen: 596 x 474 x 395mm

- Gewicht: 39 kg "1200 Basic" / 34 kg "575 Basic"

Optical System:

- 1200 HMI lamp (750 hours / 110.000lm) or 575 HMI lamp (750 hours / 49.000lm)
- Extraordinary High light-output through a - high quality optical components
- Regularly ray of light

User board:

- Easy set of DMX-address, Lamp hour meter
- Operation hour meter
- Incl. a test program, two temperature controllers

Features:


- 2 Color wheels, 11 Dichroic colors
- 9 Dichroic bi-colors, 18 mixed colors
- 1 Color temperature correction filter (5600K/3300K)
- 2 Gobo wheels (1. gobowheel: 4 Rotating & positionable Gobos
- 2, Gobo wheel: 6 fixed Gobos)
- All Gobos interchangeable (37,5mm/27,5mm picture)
- 2 prism (3x/5x), Frost effect
- High-speed iris 1008-4% (aperture time of 0,2 sec.)
- Mechanical Dimmer 0-100%, Shutter up to 8Hz
- Motorfocus

Roto-Head technique (2 x 360° without any stop)

- 1 round per 8 minutes min. 7 rounds per 1 second max.

Control system:

- DMX 512 Standard
- Dimensions: 596 x 474 x 395mm
- Weight: 39 kg "1200 Basic" / 34 kg "575 Basic"



& Mini Patend

Mit dem Mini Patend erweitern wir die Produktpalette im Bereich der mit "Roto Head Technik" ausgestatteten Moving Lights. Durch diese -GLP- eigene Technik besteht die Möglichkeit einzigartige raumfüllende Bewegungsabläufe zu verwirklichen.

Für eine scharfe Abbildung der 19 zur Verfügung stehenden Gobo sorgt der über DMX 512 steuerbare Motorfokus. Das mit 19 dichroitschen Farbfiltern bestückte Farbrad verwirklicht nicht nur die Abbildung der einzelnen Farben sondern auch in ihrer Geschwindigkeit steuerbare "Rainboweffekte". Das -GLP- Mini Patend ist mit einem alphanumerischen Display ausgestattet und erleichtert somit nicht nur das eingeben der DMX Startadresse. Am vierstelligen Display können unter anderem die Betriebs- und Lampenstunden, Gerätetemperatur und Arbeitsmodi eingestellt und abgelesen werden. Ausgestattet mit einer 150W Entladungslampe erfüllt dieses Gerät alle Anforderungen von Discothekenbetreibern und Bühnenausstattern.

We extend our products that are equipped with roto head moving lights by the Mini Patend. With very smooth slow movements and incredible fast rotations, the Mini Patend produces fantastic effects.

It is equipped with 19 Gobos, 19 Dichroic colors, motor focus, high speed shutter and dimmer. DMX addressing, all set-up of data and adjustments for the unit are made at the easy to use 4-digit display. The 150W discharge lamp makes this unit useful for all clubs and stages.




- HSD 150/70 3000h/7000k (Osram) oder Entladungslampe CDM/SA-T 150W 6000h/4200k (Philips)
- Roto Head Technik ohne Mechanische Stops
- Positionierung Pan/Tilt: 360°
- Maximale Geschwindigkeit Pan: 4 Umdrehungen pro Sekunde
- Maximale Geschwindigkeit Tilt: 4 Umdrehungen pro Sekunde
- 19 dichroitsche Farben + weiß
- 19 Gobos + offen
- Shutter

- Mechanischer Dimmer
- Motorischer Focus
- Temperaturregulierte Lüftungssystem
- DMX Adressierung über alphanumerisches Display
- Lampen- und Betriebsstundenanzeige
- Sound to Light Funktion
- Einzelkanal Musiksteuerung
- Stand Alone Betrieb
- DMX 512 Standard Protokoll
- Größe: 425 x 285 x 290mm
- Gewicht: 11kg

- HSD 150/70 3000h/7000k (Osram) or CDM/SA-T 150W 6000h/4200k (Philips)
- "Roto head technic" without any mechanic stops
- Positioning Pan / Tilt 360°
- Maximum Head-speed 4 rounds per second
- Maximum Tilt-speed 4 rounds per second
- 19 Dichroic colors + white
- 19 Gobos + open
- Shutter
- Dimmer

- Motor focus
- Noiseless and regulated fan
- DMX addressing via alphanumeric display
- Sound to light function
- Music controlled
- Stand alone function
- DMX 512 Standard
- Dimension: 425 x 285 x 290mm
- Weight: 11kg



JUNIOR SCAN 3

Mit dem Junior Scan 3 erweitert GLP seine Junior Scan Range um ein Gerät, welches sich vom Design nahtlos in die Junior Scan Serie einfügt.

Die Bauform des Gehäuses bleibt unverändert, lediglich die Größe ändert sich. Das erstklassige Design bleibt somit erhalten und Anwender, die bisher schon erfolgreich mit der Junior Scan Serie arbeiten, können mit diesem Gerät Ihre Produktpalette ohne Kompromisse erweitern und den Mehrwert bezüglich Design und Architektur voll ausschöpfen.

Mit der lichtstarken MSD 250 W Entladungslampe eignet sich der Junior Scan 3 besonders für Anwendungen in Clubs und auf Bühnen. Mit 8 dreh- und positionierbaren, wechselbaren Gobos sowie 11 dichroischen, trapezförmigen Farbfiltern wird dem Anwender eine große Flexibilität beim erstellen professioneller Lightshows geboten.

Weitere Highlights des Junior Scan 3 sind der motorisierte Focus, der eingebaute Dimmer sowie das dreh und positionierbare Highspeed Prisma. Stroboskop Effekte werden von 0-10 Hz durch den mechanischen Shutter realisiert. Die Optik des Gerätes besticht durch ein hochwertig vergütetes Linsensystem mit Glasreflektor. Somit ist eine hohe Lichtausbeute mit gleichmäßig ausgeleuchtetem Lichtstrahl möglich.

Erhältlich in schwarz und silber.


GLP enlarges its Junior Scan range with the Junior Scan 3, which exactly fit in the current design of the range.

With its high light output MSD 250 W discharge lamp it is predestined for use in large clubs and on large stages. With 8 indexable, exchangeable and rotatable gobos and 11 dichroic colorfilters plus white, it allows users to create high professional lightshows.

Furthermore it has a motorized focus, dimmer indexable high speed prism and a mechanical shutter for strobe effects with up to 10 Hz. The optical system is realized with high quality coated lenses and a glass reflector, which leads to an evenly distributed high light output.


Available in black and silver.





| Lichtquelle: | | Optisches System: | | Programmierung: | |
|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| Lampe: | CSD 250/2/SE GE, MSD 250/2 Philips, HSD 250/78 Osram | Offnungswinkel: | 18° | - Intern programmierte Bewegungsmuster | |
| Lebensdauer: | 2000h GE, 2000h Philips, 3000h Osram | Optik: | Glasreflektor für hohe Lichtausbeute | - zusätzlicher Pan/Tilt Geschwindigkeitsregler | |
| Farbtemperatur: | 8500k GE, 8500k Philips, 7800k Osram | Gobos: | Außendurchmesser: 25 mm | - Random Strobe | |
| Lichtstrom: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Bilddurchmesser: | max. 17 mm | - Pulse Effekte | |
| Abmessung und Gewicht: | | Gobostärke Edelstahl: | 0,15 mm | - Farbchaser | |
| Maße: | 700 x 385 x 280 mm | Gobostärke Glas: | 1,1 mm | - Master-Slave Funktion | |
| Gewicht: | 14,5 kg | Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 | - Audiomode mit verschiedenen Grundpositionen | |
| Elektromechanische Effekte: | | DMX-Kanäle: | 14 | - Bei Wegfall des DMX-Signals Umschaltung auf | |
| Pan: | 230° 16bit | Musiksteuerung: | internes Mikrofon, Master-Slave Funktion, Gobo-, Farbwechsel sowie Shutterfrequenzen über Musiksteuerung | Audiomode möglich (speziell für Discobetrieb) | |
| Tilt: | 110° 16bit | Lampe An/Aus: | über DMX oder Automatik | | |
| Gobowheel: | 8 dreh- und positionierbare Gobos + offen alle Gobos wechselbar | User board: | | Installation: | |
| Farbrad: | 11 dichroische Farbfilter + weiß 12 Halbfarben langsamer Farbdurchlauf bis schneller Rainboweffekt | - Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display | | - Montagebügel für Befestigung von Haken und Schellen | |
| Focus: | 2 m - unendlich (motorisch) | - Betriebstundenzähler | | - beliebige Montagerichtung | |
| Prisma: | dreh- und positionierbares Dreifachprisma | - Lampenstundenzähler | | | |
| Dimmer: | langsam bis sehr schnell drehend | - Temperaturkontrolle | | | |
| Shutter: | mechanischer Dimmer 0-100% | - Testmode | | | |
| | mechanischer High-Speed Shutter von 0-10Hz | - Audiomode | | | |
| | | - Manuelle Ansteuerung aller Funktionen | | | |
| | | - DMX-Input Kontrolle | | | |

| Source: | | Optical system: | | Programming: | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Lamp: | CSD 250/2/SE GE, MSD 250/2 Philips, HSD 250/78 Osram | Projection angle: | 18° | - Internal movements | |
| Average service life: | 2000h GE, 2000h Philips, 3000h Osram | Optic: | Glass reflector for high light output | - Separate speed for Pan/Tilt | |
| Color temperature: | 8500k GE, 8500k Philips, 7800k Osram | Gobos: | Outside diameter: 25 mm | - Random strobe | |
| Luminous flux: | 18.000lm Philips, 18.000lm GE, 17.000 Osram | Image diameter: | max. 17 mm | - pulse effect | |
| Weight and dimension: | | Thickness stainless steel gobo: | 0,15 mm | - colorchaser | |
| Dimension: | 700 x 385 x 280 mm | Thickness glass gobo: | 1,1 mm | - Master-Slave function | |
| Weight: | 14,5 kg | Control: | Protocol: USITT DMX 512 | - Audiomode | |
| Electromechanical effects: | | DMX-Channels: | 14 | - When the DMX-signal is lost the audiomode will be switched on automatically if required (especially for clubs) | |
| Pan: | 230° 16bit (position feedback) | Musiccontrol: | internal microphone, master-slave function, gobo-, colorchange and shutter control with music | Installation: | |
| Tilt: | 110° 16bit (position feedback) | Lamp on/off: | by DMX or automatic | - Mountingbracket for to mount a clamp or half-coupler | |
| Gobowheel: | 8 rotating and positionable gobos + open all gobos interchangeable | User board: | | - Any orientation | |
| Colorwheel: | 11 dichroic colorfilter + white, 12 bicolors slow rotation to fast rainboweffekt | - Easy DMX address setting | | Power consumption: | |
| Focus: | 2 m - infinity (motorized) | - Operation hour meter | | - 240V/50Hz 370 W | |
| Prism: | rotating and positionable 3-facet prism slow to very fast rotation | - Lamp hour meter | | | |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0-100% | - Temperaturecontrol | | | |
| Shutter: | mechanical high-speed shutter 0-10Hz | - Testmode | | | |
| | | - Audiomode | | | |
| | | - Manual control of all functions | | | |
| | | - DMX-Input value readout | | | |



JUNIOR

SCAN 1+2

Der Junior Scan erweitert die Produktpalette um einen weiteren Multifunktionsscheinwerfer.

Er überzeugt durch ein ausgezeichnetes Preis Leistung Verhältnis und sein "futuristisches" Design. Der Junior Scan erlaubt extrem weite Spiegelfahrten von bis zu 230° auf der Pan Achse. 15 dichroitische Farben + weiss, 2 Multicoloreffekte, 19 Gobos davon zwei wechselbar und ein High Speed Shutter zeichnen den Junior Scan aus.

Ein weiteres Highlight ist die 4,5mW starke Laserdiode die über den Ablenkspiegel positionierbar ist und als solo Effekt oder in Kombination mit den Farben und Gobos eingesetzt werden kann. Die DMX Adressierung und die Einstellungen aller Gerätefunktionen erfolgen über ein einfach zu bedienendes Display.

Erhältlich in 2 Farben: schwarz und silber.

The Junior Scan features futuristic design and a light weight casing.

It allows mirror movements with 230° on Pan and 110° on Tilt. 15 dichroic colors + white, 2 multicolor effects, 19 gobos -two interchangeable, and a high speed shutter complete this fixture. As an additional highlight the Junior Scan comes with a 4,5mW powerful laserdiode positionable by a mirror. A great feature that can either be used as solo effect or in combination with colors or gobos.

The adjustment of the DMX address and other functions happens through the easy-to-use digital display.

The Junior Scan 1 is equipped with high light output and offers a fantastic price.

It is available in two colors, black and silver.





JUNIOR SCAN 1

- Halogenlampe 24V 250W ELC 1000h (Philips)
- 15 dichroitische Farben + weiß
- 2 zusätzliche Multi Color Effekte
- Rainboweffect
- 19 Gobos
- High Speed Shutter (14 Hz)

- 4,5mW Laserdiode über Spiegel positionierbar
- Focus
- Öffnungswinkel 16°
- Pan 230° / Tilt 110°
- Gewichtssparendes Kunststoffgehäuse
- Besonders geräuscharmes Belüftungssystem

- Stand-Alone-Betrieb
- Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon
- Einfache Adressierung über Display
- DMX 512 Standard
- Gewicht: 7,5 kg
- Maße: 535 x 305 x 210mm

- Halogen lamp 24V 250W ELC 1000h (Philips)
- 15 Dichroic colors + white
- 2 Multicolor effects
- Rainbow effect
- 19 Gobos
- High speed shutter (14Hz)

- laserdiode 4,5mW (positional with mirror)
- Focus
- Projection angle 16°
- Pan 230° / Tilt 110°
- Futuristic design
- Noiseless axial fan

- Stand alone function
- Easy DMX addressing via display
- DMX 512 Standard
- Weight: 7,5 kg
- Dimension: 535 x 305 x 210mm

JUNIOR SCAN 2

- HSD 150/70 3000h/7000k (Osram) oder Entladungslampe CDM/SA-T 150W 6000h/4200k (Philips)
- 15 dichroitische Farben + weiß
- 2 zusätzliche Multi Color Effekte
- Rainboweffect
- 19 Gobos


- High Speed Shutter (14 Hz)
- 4,5mW Laserdiode über Spiegel positionierbar
- Fokus
- Öffnungswinkel 16°
- Pan 230° / Tilt 110°
- Futuristisches Design
- Gewichtssparendes Kunststoffgehäuse

- Besonders geräuscharmes Belüftungssystem
- Stand-Alone-Betrieb
- Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon
- Einfache Adressierung über Display
- DMX 512 Standard
- Gewicht: 7,5 kg
- Maße: 535 x 305 x 210mm

- Discharge lamp HSD 150/70 3000h/7000k (Osram) or CDM/SA-T 150W 6000h/4200k (Philips)
- 15 Dichroic colors + white
- 2 Multicolor effects
- Rainbow effect
- 19 Gobos

- High speed shutter (14Hz)
- laserdiode 4,5mW (positional with mirror)
- Focus
- Projection angle 16°
- Pan 230° / Tilt 110°
- Futuristic design

- Noiseless axial fan
- Stand alone function
- Easy DMX addressing via display
- DMX 512 Standard
- Dimension: 535 x 305 x 210mm
- Weight: 7,5 kg



Controller Easy Two



- Stand-Alone Programm für Junior Scan 1 + 2 (andere GLP Geräte optional)
- Fast-, Slow- und Manualmode
- Strobe und Blackout Funktion
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Verfolgermodus über Joystick
- Farbe und Gobo manuell einstellbar
- Feste Bewegungen mit versch. Geschwindigkeiten
- Gewicht: 1,0kg
- Maße: 141mm / 112mm / 70mm Einbautiefe

- Stand-alone program for Junior Scan 1 + 2 (other GLP units optional)
- Fast-, slow- and manual-mode
- Strobe and Blackout function
- Music control via internal micro phon
- Follow-mode with joystick
- Color and Gobo manually adjustable
- Fixed movement with different speeds
- Weight: 1,0kg
- Dimension: 141mm / 112mm / 70mm fittingsize

JOY 300

Jahrelange Erfahrung, neueste Technologie und Ideenreichtum wurden im JOY 300 vereint.

Seine Vorteile sind unter anderem die Lampe HTI 300W, mit wahlweise 3000 oder 750 Betriebsstunden, eine hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Ausleuchtung des Lichtkegels, eine Menge Features und die kleine kompakte und servicefreundliche Bauweise.

Er verfügt über ein Bedienfeld, das über 4 Tasten die einfache Einstellung der DMX Adresse zulässt. Lampen- und Betriebsstundenanzeige sowie das Testprogramm können abgerufen werden. Der Einsatz für den Joy 300 ist vielseitig: Messepräsentationen, Diskotheken oder "on stage".

Our long lasting experience, latest technology and creativity, are integrated into a new product called JOY 300.

Its prominent features are the lamp HTI 300W with a running time of either 3000h or 750h, a high efficient gain of light, illumination of the light cone, compact, easy to service and a lot more other features. Its control panel allows an easy setup of the DMX address with the help of four buttons. The conditions of the lamps, time recorder and the test program can be monitored




- Entladungslampe HTI 300W/DEL 3000h oder HTI 300W/DX 750h (Osram)
- 170° Pan und 110° Tilt Bewegung
- 16 Bit Auflösung Pan/Tilt
- 5 drehbare und positionierbare Gobos
- alle Gobos wechselbar
- Gobogröße 26mm / 22mm Bild
- 2 Glasgobos
- 10 Farben + weiß, 28 Mischfarben,
- 10 Halbfarben
- Rainboweffekt
- 2 Prismen, Frostfilter
- Farbkorrekturfilter 3400K

- High Speed Shutter
- Dimmer 0–100%
- Öffnungswinkel 16°
- Built-In-Programm
- Musikgesteuert durch eingebautes Mikrofon
- Kompensation
- Präzise Kondenseroptik
- Oberflächenvergüteter Spiegel
- Geräuscharme Lüfter
- Kompaktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Maße 600 x 175 x 265 mm
- Gewicht 14 kg
- DMX 512 Signal

- HTI 300W/DEL 3000h or HTI 300W/DX 750h (Osram)
- 170° Pan and 110° tilt movement
- 16 bit Pan/Tilt resolution
- 5 rotating and positionable gobos
- All gobos changeable
- Gobo size 26mm / 22mm picture
- 2 glass-gobos
- 10 colours + white
- 28 mixed colours, 10 half tone colours
- Rainbow effect
- 2 prism, frost-filter
- Color-correction-filter 3400K
- High-speed-shutter

- Dimmer 0–100%
- Projection angle 16°
- Built-in-program
- Music controlled via built in microphone
- Compensation
- Precise condense lenses
- Hardened and tempered mirror
- Low noise fan
- Compact aluminium casing
- Dimensions 600 x 175 x 265 mm
- Weight 14 Kg
- DMX 512 signal



POCKET SCAN

Gerade mal 4 kg bringt der Pocket Scan auf die Waage und passt damit auch in den kleinsten Winkel im Schaufenster.

Mit 15 dichroitischen Farbfilter und 14 Gobos auf separaten Rädern ist unser Kleinster perfekt gerüstet. Der bewährte 100W/12V Halogenbrenner mit 1500 Stunden Lebensdauer sorgt für einen zuverlässigen Betrieb. Egal ob fest installiert oder auf der mobilen Bühne. Unglaublich für ein Gerät mit diesen Abmessungen ist die integrierte 4,5 mW starke Laserdiode. Damit erzielt der Pocket Scan einmalige Effekte.

Erprobte Technologien, kombiniert mit der Innovationskraft von GLP, stehen für ungetrübtes Scan-Vergnügen.

The Pocket Scan weighs just about 4 kg, easy enough to fit in the smallest show-case corner.

It is perfectly equipped with 15 Dichroic color filters and 14 Gobos on separate wheels. The time-tested 100W/12V Halogen lamp with a life-time of 1500 hours stands for reliability, no matter how it is installed or used on mobile stages. A 4.5 MW Laserdiode is integrated into the Pocket Scan, which is unbelievable for such a small product that creates unique effects.

Proven technologies combined with GLP's innovations stand for trouble-free Scanning-Enjoyment.




- Halogenlampe 12V 100W 1500h (64 637 Osram) oder 12V 100W 500h (68345-H Philips)
- Pan 170° / Tilt 110°
- 15 Farben + weiß
- 16 Halbfarben
- 14 Gobos
- Shutter
- Laserdiode über Spiegel positionierbar
- Mechanisch einstellbarer Fokus

- Stand-alone Betrieb (Master-Slave)
- Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon
- Geräuscharmer Lüfter
- Hochwertige Schrittmotoren
- Öffnungswinkel 12°
- DMX 512
- Gewicht 4 kg
- Maße 295 x 155 x 135mm
- DMX 512 Signal

- Halogen lamp 12V/100W 1500h (64 637 Osram)
or 12V 100W 500h (68345-H Philips)
- Pan 170° / Tilt 110°
- 15 Colors + white
- 16 Bi-Colors
- 14 Gobos
- Shutter
- Laserdiode (positioned with mirror)
- Adjustable focus

- Stand-alone (master-slave)
- Music control through a built in microphone
- Noiseless fan
- High quality stepping motors
- Projection angle 12°
- DMX 512
- Weight 4 kg
- Dimension 295 x 155 x 135mm
- DMX 512 signal



DMX Universalcontroller Easy One



- Festprogramme für GLP Scanner und Moving-Lights
- 2 x 4 Programme (Fast- Slowmode)
- Strobe und Blackout Funktion
- XLR 3- Pin
- Gewicht: 1,2kg
- Maße: 19" / 1 HE / 130mm Einbauteile

- Fixed programs for GLP Scanner and Moving Lights
- 2 x 4 programs (Fast-Slowmode)
- Strobe- and Blackout-function
- XLR 3-Pin
- Weight: 1,2kg
- Dim: 19" / 1HE / 130mm fittingsize

startube 4

Die startube 4 ist ein Leuchstoffröhrenkonzept für die professionelle Architektur- und Bühnenbeleuchtung. Das System ist in zwei Ausführungen lieferbar: 4 x T8 Leuchstoffröhren 36W, 4 x T8 Leuchstoffröhren 58W, jeweils in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiss. Die eingebaute hochauflösende Steuerelektronik macht das stufenlose Dimmen von 0-100% möglich. Mittels additiver Farbmischung und der hohen Auflösung erhält man ein homogenes Farbmischverhalten bei sehr hoher Lichtausbeute.

Jede der 4 Röhren der startube 4 ist einzeln über einen DMX 512 Kanal ansteuerbar. Die Startadresse wird einfach über Tasten am Gerät eingestellt und über das Display angezeigt. Die vierte Leuchstoffröhre dient zur Erhöhung der Grundhelligkeit in weiss. Weiterhin besteht natürlich auch die Möglichkeit diese durch eine andere Farbe zu tauschen um dann eine höhere Helligkeit zu erzielen.

Ein weiterer Vorteil ist das verriegelbare 1-Stecker-Verbindungssystem und die sehr geringe Leistungsaufnahme, die durch eine sehr gute Kompensation erreicht wird. Dadurch ist es möglich, bis zu 15 startube 4 in Reihe über einen startube 4 Einspeiser an eine 16A Phase anzuschliessen. Integrierte Gewindebuchsen M10 für Haken, ein Camloc Schnellverschlussystem, eine Aufnahme für ein Sicherungsseil und die abnehmbaren Standfüsse vereinfachen das Handling im Tourbereich. Durch die Möglichkeit, die Geräte in Längs - und Querrichtung lückenlos anzureihen, lassen sich auch große zusammenhängende Leuchtfächen aufbauen. Als Zubehör sind Verbindungskabel in den Längen 1m, 2m, 5m und 10m erhältlich.

Our startube 4 is a fluorescent tube lighting concept for professional architectural and stage lighting. The system is available in: 4 x 36W T8 fluorescent tubes colored red, green, blue and white or in 4 x 58W. The integrated high resolution control electronics offers smooth and continuous dimming in a full 0-100% range.

By using additive color mixing and high resolution dimming, a uniform light distribution is achieved with an extremely high light output. The fixture is offering a very fast response, making it suitable for fast chasers and strobe-like effects.

Each of the 4 tubes is individually controlled by a DMX512 channel. The start address of the fixture is easily adjusted by a set of buttons and an LED display. The fourth tube is used to boost the white brightness. Of course it is possible to replace the white tube for an other color to optimize the light output to your needs.

An important feature is the locking single plug connection system which makes installation quick and easy. Thanks to an optimal power factor correction, the power consumption is low enough to connect up to 15 startube 4 fixtures to an 16A outlet via a startube4 splitter.

Integrated M10 threads for clamps, a camloc quick fix system, a connection for a safety wire and the detachable floor stands simplify handling in touring use.

The case of the startube 4 makes it possible to seamlessly stack the fixture in any direction to assemble large lighting panels. 1m, 2m, 5m, 10m and 20m extension cables are available as an accessory.



Lichtdesign: planb



Lichtdesign: planb



Lichtdesign: planb

- 4 x T8 Leuchstoffröhren 36W oder 4 x T8 Leuchstoffröhren 58W (jeweils in rot, grün, blau, weiss)
- RGB-Farbmischung
- DMX-512 Ansteuerung
- 0-100% Dimmung
- Schnellstartsysteem
- Kompaktes Gehäuse
- Camlock-Schnellverschlussystem
- Verbindungssystem über Multicorekabel
- Display für DMX-Startadresse
- 36W-Version: 1290 x 133 x 161mm, 11 kg
- 58W-Version: 1590 x 133 x 161mm, 13 kg

- 4 x T8 fluorescent tubes 36W or 4 x T8 fluorescent tubes 58W (available red, green, blue, white)
- RGB - color mixing
- DMX-512 control
- 0-100% dimming
- instant start system
- Compact case
- camloc - quick fix system
- Fixtures connected by multicore cable
- LED display for DMX start address
- 36W: 1290 x 133 x 161mm, 11 kg
- 58W: 1590 x 133 x 161mm, 13 kg



startube LED

Mit 1680 Hochleistungs-LEDs die auf 8 Segmente unterteilt sind lässt sich eine schier unfassbare Farbvielfalt realisieren. Ob sanfte Pastelltöne, knalliges Grün oder sattes Rot.

Die startube LED lässt farbtechnisch keine Wünsche offen!

Wie alle Produkte aus der startube Serie ist auch hier wieder ein großer Vorteil, dass die Geräte lückenlos aneinander betrieben werden können. Ansteuerung und Stromversorgung erfolgt auch hier über das verriegelbare 1-Stecker-Verbindungssystem. Somit können einzigartig große Matrizen realisiert werden.

Das ideale Gerät nicht nur für Architektur- und Bühnendesign sondern auch für den Laden - und Messebau sowie Diskothekeninstallationen.

Zur Ansteuerung stehen 2 Betriebsmodi zur Verfügung, die einfach über das Display eingestellt werden: 24 Kanal RGB oder 3 Kanal RGB.

Es sind zwei Versionen der Startube LED erhältlich:

Version 1: Flood mit 100° Abstrahlwinkel

Version 2: Spot mit 20° Abstrahlwinkel

Für die verschiedenen Anwendungen gibt es unterschiedliches Zubehör.

Plexiglasabdeckungen in Transparent, milchig und mit unterschiedlichen Abständen.

An incredible color variety can be reached with its 1680 high performance LEDs, divided into 8 segments. Smooth pastel colors, biting green or a warm red color tone - the startube LED will realize all color requirements!

Like all the products of the startube series, a very big point is that the tubes can be assembled into very large lighting panels without any gaps between.

Controlling and powering is made via the locking-single-plug connection.

With this features, the startube LED is very usable for stage, theatre or clublighting.

2 different modes are available for controlling, which can be very easily adjusted via a Led Display: 24 channel RGB or 3 channel RGB.

2 Versions are available:


Version 1: Flood 100° projection angle

Version 2: Spot 20° projection angle

For the different application are several accessories available. Plexiglass cover transparent, opaque and with different sizes.

- 1680 Hochleistungs-LED
- RGB- Farbmischung
- DMX 512 Ansteuerung
- Kompaktes Gehäuse
- Camlock-Schnellverschlussystem
- Verbindungsstystem über Multicorekabel
- Display für DMX-Startadresse
- Maße: 1290x133x161mm Gewicht: 11kg

- 1680 high performance LEDs
- RGB - color mixing
- DMX-512 control
- Compact case
- camloc - quick fix system
- Fixtures connected by multicore cable
- LED display for DMX start address
- Dimension: 1290x133x161mm Weight: 11kg




*starblind 4

Der starBLIND 4 ist ein sehr kompakter LED Blinder aus der startube LED Range.

Mit 840 Hochleistungsleds aufgeteilt auf 4 Segmente überzeugt der star BLIND 4 durch seine kleine Bauweise, Flexibilität und Helligkeit. Zur Ansteuerung stehen 2 Modi zur Wahl: 12 Kanal RGB oder 3 Kanal RGB.

The starBLIND 4 is a very compact LED Blinder. With its 840 high performance LEDs divided into 4 segments, the starBLIND 4 convinces with its compact design, flexibility and brightness.

Two different modi are available for controlling: 12 channel RGB or 3 channel RGB.



- 840 Hochleistungs LEDs
- RGB Farbmischung
- DMX 512 Ansteuerung
- Kompaktes Gehäuse
- Camlock-Schnellverschlussystem

- Verbindungssystem über Multicorekabel
- Display für DMX Startadresse
- Maße: 255x305x90mm;
- 325x350x90mm mit Bügel
- Gewicht: 7kg

- 840 high performance LEDs
- RGB- Color mixing
- DMX-512 protocol
- Compact case
- Camloc - quick fix system

- Fixtures connected by multicorecable
- LED display for DMX start address
- Dimension: 255x305x90mm;
- 325x350x90mm with bracket
- Weight: 7kg



starblind 8

Der starBLIND 8 ist ein LED Blinder Rampe angelehnt an das bewährte startube LED Konzept. Mit 1680 Hochleistungsleds die auf 8 Segmente unterteilt sind lässt er dem Anwender in Punkt Helligkeit und Flexibilität keine Wünsche offen.

Zur Ansteuerung stehen 2 Modi zur Verfügung: 24 Kanal RGB oder 3 Kanal RGB.

The star BLIND 8 is an extremely high light output LED Blinder based on the approved startube LED conception. With its 1680 high performance LEDs, divided into 8 segments it fits all wishes according to brightness and flexibility.

Two different modi are available for controlling: 24 channel RGB or 3 channel RGB.



- 1680 Hochleistungs LEDs
- RGB Farbmischung
- DMX 512 Ansteuerung
- Kompaktes Gehäuse
- Camlock-Schnellverschlussystem

- Verbindungssystem über Multicorekabel
- Display für DMX Startadresse
- Maße: 605x255x90mm;
- 725x325x90mm mit Bügel
- Gewicht: 11kg

- 1680 high performance LEDs
- RGB- Color mixing
- DMX-512 protocol
- Compact case
- Camloc - quick fix system

- Fixtures connected by multicorecable
- LED display for DMX start address
- Dimension: 605x255x90mm;
- 725x325x90mm with bracket
- Weight: 11kg

ion.system

Hervorgegangen aus einem Sonderprojekt, der Lichtkunstinstallation des Sparkassenturms in Pforzheim, in welchem über 12000 DMX Kanäle angesteuert werden, ist das ion.system, ein RGB-LED Beleuchtungssystem, das für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden kann.

So ist das System zum Beispiel durch seine IP65 Ausführung für einen dauerhaften Outdoor-einsatz geeignet.


Die ion.tube, ein LED-Rohr, ist in einer Länge von 1,20m und 2,40m erhältlich und mit 10 bzw. 20 LED-Pixel in einem Abstand von 12cm bestückt. Die einzelnen Pixel entsprechen einer einfarbigen RGB Punktlichtquelle, so dass keine Farbsäume entstehen. Mit 3 Watt je Pixel und einer internen 16-Bit-Dimmung lassen sich außergewöhnlich helle Animationen realisieren.

Die Ansteuerung kann herkömmlich über DMX512 erfolgen wobei jeder Pixel über 3 DMX Kanäle für RGB verfügt. Die ion.tubes können sich in einem System selbst die DMX Startadressen zuweisen.

Außerdem besteht die Möglichkeit über die ion.control.one Steuerung sehr große Systeme und Matrizen in Echtzeit anzusteuern. Hierdurch lassen sich fantastische Videoeffekte erzielen.

Emanated from an exceptionally lighting art project, in which 12.000 DMX channels are controlled, the ion.system, an RGB-Led-lighting system is applicable for many applications. It is especially qualified for permanent outdoor use thanks an IP-Rate of 65.

The ion.tube, a led tube is available with a length of 1,2m and 2,4m equipped with 10 and 20 LED-Pixels respectively. The single pixels correspond to a single color lighting point. Outstanding bright animations can be realized with 3 Watt per pixel and a 16-Bit dimming resolution. The controlling can conventionally be realized via USITT DMX512, whereas every single pixel needs 3 DMX channels for RGB. Fantastic video effects can be runed and realized as well as amazing big installations can be controlled in real time via the ion.control.one drive unit.



ion.tube

| | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| Pixelabstand: | 12 cm | Gewicht: | 1kg/m |
| Leistung: | 3 Watt pro Pixel | Pixel: | max. 320 Pixel je |
| Lebensdauer: | 100.000 h | Einspeiser: | |
| Länge: | 1,2 m mit 10 Pixel 2,4m mit 20 Pixel | Steuerprotokoll: | USITT DMX 512 |
| | | Schutzklasse: | IP 65 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------------------|
| pixel distance: | 12 cm | weight: | 1kg/m |
| Power: | 3W per pixel | pixel: | max. 320 pixel / splitter |
| Lifetime: | 100.000 h | Protocol: | USITT DMX 512 |
| tube length: | 1,2m with 10 pixels 2,4m with 20 pixels | | IP65 |



ion.system

ion.control.one

DMX Rekorder für 2 DMX Universen (4 DMX Universen ion.protocol) und Schnittstelle zur ion.control.pc Steuersoftware zur Ansteuerung sehr großer Lichtmatrizen wie dem ion.system. Der ion.control.one verfügt über 76 Speicherplätze. Davon können 60 Speicherplätze direkt am ion.control.one abgerufen werden, 8 Speicherplätze können über einen Analogeingang (0-10V) und 8 Speicherplätze über einen Digitaleingang (5V) abgerufen werden.

DMX recorder for 2 DMX universes (4 DMX universes ion.protocol) and interface between the ion.control.pc software and large lighting matrices like the ion.system. The ion.control.one offers 76 storages. 60 can directly be controlled from the ion.control.one, 8 storages can be controlled via an analogue-input (0-10V) and 8 storages can be controlled via digital-input (5V).



ion.control.one features:

- 2 DMX Universen 1024 Kanäle
- ion.protocol 2048 Kanäle
- 60 Speicherplätze am Gerät abrufbar
- 8 Speicherplätze über Analogeingang (0-10V)
- 8 Speicherplätze über Digitaleingang (5V)
- USB-Schnittstelle
- Grafisches Display
- 8MB interner Flashspeicher

ion.control.one features:

- 2 DMX universes 1024 channels
- ion.protocol 2048 channels
- 60 storages can be controlled direct
- 8 storages via analog input (0-10V)
- 8 storages via digital input (5V)
- USB input
- graphical display
- 8MB flash memory

ion.supply


Stromversorgung und Dateneinspeisung für bis zu 16 ion.tube 240cm oder 32 ion.tube 120cm
Power and data supply for up to 16 ion.tube 240cm or up to 32 ion.tube 120cm.



ion.control.pc

ion.control.pc ist eine benutzerfreundliche Windows® Software für die Erstellung von komplexen Szenen und Shows für matrix-orientiertes Licht.

ion.control.pc is a user friendly Windows® software for the creation of complex scenes and shows for matrix-oriented lighting.



Produkt:

- ion.control.pc
- Version 1.x
- Lichtsteuersoftware
- Sound to Light Steuerung

Besonderheiten:

- intuitive Oberfläche
- einfache Bedienung
- schnelle Zusammenstellung von Effekten
- einfaches Betreiben von Lichtmatrizen
- nachträgliches Ändern der Matrixparameter möglich
- Sound to Light
 - Musikanalyse jedes Audiosignals in Echtzeit
 - Mehr als nur eine Audiosteuerung
 - Musik steuert das Licht
 - die Stimmung der Musik wird dargestellt

Anwendungsbereiche:

- Architekturbeleuchtung
- On stage, Konzerte, Messen, Veranstaltungen
- Diskotheken, Ladenlokale, Bars

Features:

- Ansteuerung von ion.tube, Startube LED, Startube 4, über ion.control.one
- 1024 DMX Kanäle
- 2048 Kanal ion.protocol
- weitere Universen optional
- 2 Effektpipelines
- 2 x 50 Speicherplätze für Effekte
- Layer-Technik
- Statische Lichteffekte wie:
 - Farbe, Farbverlauf
 - Bitmaps
 - Laufschrift
- Dynamische Effekte durch Audiosteuerung
- Verwalten von Farbtabellen
- 3 x 2D- Echtzeit Vorschau (Effektpipeline A, B und DMX-Ausgabe)
- X-Fade, White-Fade, Black-Fade, Color-Fade und Autofade Funktion
- Playlist / Cuelist mit Zeitsteuerung
- Laden und Speichern aller Einstellungen (Setups, Farbtabellen, Effekte usw.)

Product:

- ion.control.pc
- Version 1.x
- Lighting Controller Software
- Sound to Light control

Advantages:

- intuitive graphical user interface
- simple handling
- fast arrangement of effects
- simple matrix controlling
- effects and matrix parameters scale automatically
- Sound to Light
 - every audio signal is analysed in real-time
 - more than audio-control
 - the music controls the light
 - the mood of the music is represented

Operating range:

- architectural lighting
- on stage, concerts, events
- disco, salesrooms, bars

Features:

- control of ion.tube, Startube LED, Startube 4 via ion.control.one.
- 1024 DMX channels
- 2048 channels ion.protocol
- further universes optionally
- 2 effect pipelines
- 2 x 50 storages for effects
- layer technology
- static light effects as:
 - color, colorfade
 - bitmaps
 - ticker
- dynamic effects by audio-control
- manage of color palettes
- 3 x 2D real-time viewer (effect pipeline A, B and DMX output)
- X-fade, white-fade, black-fade, color-fade and auto-fade function
- playlist / cue list with time control
- load and save of all preferences (setups, color palettes, effects ...)

COLOR WAY 1800

Der extrem lichtstarke Architektscheinwerfer mit 1800W MHD Leuchtmittel und Schutzklasse IP 54 lässt bei der Beleuchtung großflächiger Objekte keine Wünsche offen.

Mit der Schutzklasse IP 54 ist er speziell für Outdoor-Anwendungen, für mobile und für Festinstallations konzipiert. Durch seine hoch vergütete CMY - Farbmischeinheit lassen sich Farben und Farbverläufe ausgezeichnet darstellen.


Weiterhin verfügt das Gerät über einen mechanischen Dimmer und intern vorprogrammierte Farbverläufe, sowie über ein intern frei programmierbares Lauflicht mit bis zu 29 Schritten, die entweder über DMX oder auch einfach direkt am Display eingestellt werden können. Mit dem Stand-Alone Mode lassen sich damit zusätzlich über Master-Slave weitere Geräte simultan ohne DMX Controller ansteuern. Einstellungen müssen hierbei nur am Master vorgenommen werden.



Zur Begrenzung der zu beleuchtenden Fläche ist die Lieferung inklusive Torblenden.

This architectural color changing floodlight with its 1800W MHD extremely high light output and IP Rate 54 was especially developed to light up huge surfaces indoor and outdoor. With the high quality CMY - Color mixing system you can create brilliant colors and color tones.

Furthermore it disposes of a mechanical dimmer and internal pre-programmed colorchasers, it also offers the opportunity to build a chaser with up to 29 steps which can be programmed via DMX or direct in the menu at the fixtures led display. Also, with Stand-Alone Master-Slave you are able to simultaneously control further fixtures without any DMX Controller. Just make your settings at the menu from the Master fixture.

Barndoors to define the illuminated surfaces are already included.





| Lichtquelle: | |
|-----------------------------|---|
| Lampe | MHD 1800W Philips |
| Lebensdauer | 2.500 h |
| Farbtemperatur | 5.600 K |
| Lichtstrom | 180.000 lm |
| Abmessung und Gewicht: | |
| Maße | 375 x 430 x 450 mm |
| Gewicht | 58 kg |
| Elektromechanische Effekte: | |
| CMY Farbmischereinheit | Cyan Farbfilter 0–100%, Magenta Farbfilter 0–100% |
| | Gelb Farbfilter 0–100% |
| Dimmer | mechanischer Dimmer von 0–100% |




| Optisches System: | |
|-------------------|--|
| Öffnungswinkel | 50° x 50° |
| Steuerung: | |
| Steuerprotokoll | USITT DMX 512 |
| DMX-Kanäle | 7 |
| Bedienfeld: | |
| - | Adressierung über vierstelliges alphanumerisches Display |
| - | Betriebstundenzähler |
| - | Lampenstundenzähler |
| - | Master-Slave Funktion |
| - | Testmode |

- Installation:**
- 4x verstellbare Gewindefüsse für Standmontage
 - 4x M10 Gewindegusschrauben für Haken oder Schellen
- Anschlusswert:**
- 240V/50Hz 2050 W
- Im Lieferumfang enthalten:**
- Torblende

| Source: | |
|----------------------------|--|
| Lamp | MHD 1800W Philips |
| Average service life: | 2.500 h |
| Color temperature: | 5.600 K |
| Luminous flux: | 180.000 lm |
| Weight and dimension: | |
| Dimension: | 375 x 430 x 450 mm |
| Weight: | 58 kg |
| Electromechanical effects: | |
| CMY color mixing system: | cyan dicrofilter 0–100% magenta dicrofilter 0–100% yellow dicrofilter 0–100% |
| Dimmer: | mechanical dimmer 0–100% |

| Optical system: | |
|-------------------|--------------------------|
| Projection angle: | 50° x 50° |
| Control: | |
| Protocol: | USITT DMX 512 |
| DMX-Channels: | 7 |
| User board: | |
| - | Easy DMX address setting |
| - | Operation hour meter |
| - | Lamp hour meter |
| - | Temperaturecontrol |
| - | Master-slave mode |
| - | Testmode |

- Installation:**
- 4 x adjustable foot for stand mounting
 - 4 x inserted nut to mount a clamp or half-coupler
- Power consumption:**
- 240V/50–60 Hz 2050 W
- Included items:**
- barndoors



creation

Eine neue Lichtkonsole für den Profibereich

Mit der Creation ist es möglich umfangreiche Setups sehr einfach zu kontrollieren. Die Konsole verfügt über einen 533-MHz-CPU und läuft mit einem Linux-Betriebssystem. Sie verwaltet bis zu 2.048 DMX-Kanäle, die sich beliebig auf Geräte oder Dimmer verteilen lassen, und arbeitet komplett mit 16-Bit-Auflösung.

Für Programmierung und Bedienung einer Show stehen unter anderem zehn Fader Units, ein Master Fader, 64 Multifunktionstasten, vier Encoder Wheels und vier LC-Displays zur Verfügung. Die Tasten sind mit einem LED-Backlight versehen. Alle wesentlichen Informationen werden auf dem integrierten Touchscreen angezeigt.

Mit einem integrierten Effektgenerator lassen sich einfach und schnell Funktionen von Moving Lights programmieren. Die Multifunktionstasten können frei belegt werden und ermöglichen einen direkten Zugriff auf die zugeordnete Lichteinheit. Dabei stehen insgesamt vier Tastengruppierungen zur Verfügung, um bei der Bedienung der Geräte eine gute Übersicht zu gewährleisten. Das funktionsabhängige Speichern der Effekte der angeschlossenen Geräte macht es besonders einfach, einzelne Elemente in ihrer Funktion zu erweitern oder durch andere auszutauschen. Die Datensicherung erfolgt einfach über einen USB-Memory-stick.

Die Konsole ist in zwei Varianten verfügbar. Das kleinere Modell kann im Vergleich zur großen Version maximal 1.024 DMX-Kanäle verwalten. Die große Konsole mit 2048 DMX-Kanälen verfügt als zusätzliches Feature über einen VGA-Ausgang, über den sich ein externer Monitor anschließen lässt. Zudem ist ein Netzwerkbetrieb (Master/Slave-Modus) möglich, so dass mehrere Anwender an zwei Konsolen gleichzeitig programmieren können.

A new lighting controller for professionals

With the Creation it is now possible to control large setups in a very simple way. The console disposes of a 533-MHz-CPU and works with a LINUX operating system. It controls up to 2.048 DMX channels that can arbitrarily be distributed on any DMX device or dimmer, and entirely works with a 16 bit resolution.

10 fader units, 1 master fader, 64 multi-functional buttons, 4 encoder wheels and 4 LC displays are available to program and control a show. The buttons are equipped with a LED backlight. All crucial dates appear on the integrated touch-screen.

The moving lights' functions can be quick and easily programmed with the integrated effect generator. The multifunctional buttons are arbitrary programmable and allow you a direct access to the assigned light units. Thereby 4 buttons groups are at your disposal to reach a better overview for the control of the fixtures. The selective storage of the connected DMX devices' functions makes it possible to enlarge or replace the function of particular elements. Easy Data-Backup to USB memory stick.

The console is available in 2 layouts. The smaller version can control 1.024 DMX channels, compared to the bigger type. The bigger version controls 2048 DMX channels and disposes of an extra feature: a VGA adapter that allows the connection of an extra monitor. Finally it is possible to work in a Master/Slave-Modus, which means that several users can simultaneously program on two consoles.





- 2048 DMX Kanäle werden über DMX und ArtNet gesendet.
- Bis zu 160 Geräte können mit bis zu 55 Kanälen gesteuert werden
- 16 Bit Auflösung aller Kanäle für höchste Präzision
- Einfaches Setup
- Große Gerätebibliothek mit einfacherem Geräteditor
- Einfaches Gerätesetup und Gerätepatch
- Funktionsbasierte Speicherung ermöglicht ein späteres Repatch oder sogar den Austausch von Geräten mit anderen Geräten
- Selektive Programmierung von Presets, Chasern und Cues
- Chaser-Ablauf und Programmierung über Tracking, HTP/LTP, und verschiedene Trigger-Optionen

- Keine Beschränkung bezüglich der Anzahl der simultan ablaufenden Chaser, Scenes, Cues oder Effekte
- Mächtiger Effektgenerator, der auf jeden Kanal Zugriff hat
- 10 Bänke à 10 Fadereinheiten, welche dynamisch mit fast jeder Funktion wie zum Beispiel Chaser Dimmer, Gruppen Submaster, Geräte Submaster, Master Dimmer und zum Beispiel Effekt Generator verbunden werden können.
- Gruppen Subselektion (Even, Odd, First/Next, Last,...)
- Highlight und Freeze Funktion
- Nummernblock für schnelle Programmierung
- Völlig programmierbar im Live-Betrieb
- Datensicherung einfach über USB Memory Stick
- Master/Slave Netzwerk Betrieb

- Hardware:**
- Touch Screen mit 4 Encodern
 - 4 LC Displays
 - 166 Taster mit LED Backlight
 - 10 Fader Units + Master Fader
 - Midi, DMX und Sound Input
 - Unterstützung für externen VGA Monitor
 - 533 MHz Industrie PC mit embedded GLP Linux
 - Bootup in 15s
 - Keine mechanischen Teile intern (kein Lüfter, keine Harddisk)
 - 2 dimmbare Pult Lampen anschließbar, im Lieferumfang enthalten
 - Betrieb im Bereich von 100 bis 240 V / 50–60 Hz, automatische Umschaltung
 - Gewicht: 16 kg; 14,5 ohne Rahmen
 - Maße: 685x450x135; 608x425x135 ohne Rahmen

- Hybrid Light Control Desk for Conventional and Moving Lights
- Very effective concept of multifunctional button panels for fast and direct access to any function
 - 2048 DMX channels sent by DMX and ArtNet
 - Up to 160 fixtures with each up to 55 DMX functions
 - Desk operates fully 16bit for maximum precision
 - Easy show setup
 - Powerful fixture library editor including virtual functions
 - Easy fixture setup and patching
 - Function based storage enabling later repatch or even replacement of fixtures by another type
 - Fully selective programming concept including selective presets, chaser and cues
 - Powerful chaser options including tracking, HTP/LTP, looping and a lot of trigger options

- No limitation on the number or type (HTP/LTP) of simultaneously running chaser/scenes/cues/effects
- Powerful and comprehensive effect generator which can operate on any function
- 10 pages with 10 hardware faderunits can be hooked up dynamically to almost any function including chaser dimmer, group submaster, fixture submaster, master dimmer and effect generator
- Group subselection (Even, Odd, First/Next, Last, ...)
- Highlight, freeze function
- Keypad for fast programming
- Completely live programmable
- Backup to USB memory stick
- Master/slave network mode

- Hardware:**
- Built-in touch screen with 4 encoder wheels
 - 4 LC displays
 - 166 buttons with LED backlight
 - 10 fader units + Master Fader
 - Midi, Dmx and sound input
 - Support for external VGA screen
 - 533MHz industrial PC running on embedded GLP Linux
 - Bootup in 15s
 - No mechanical parts inside (no fan, no harddisk)
 - 2 dimmable desk lamps, included in delivery
 - Autoranging mains input (100 – 240V / 50–60 Hz)
 - weight: 16 kg, 14,5 without frame
 - dimension: 685x450x135; 608x425x135 without frame

DMX Universalcontroller Messenger 2

Der Messenger 2 ist ein neuer DMX-512 Universalcontroller, den wir wegen seiner Möglichkeiten auch gerne als All In One bezeichnen.

Es können gleichzeitig bis zu 16 Scanner bzw. Movinglights mit bis zu 36 Kanälen, 24 Dimmerkanäle, 4 Stroboskope und eine DMX-Nebelmaschine angesteuert werden. Also ein wirkliches Allroundtalent!

Durch zwei große, helle jeweils 2 X 48 Zeichen anzeigenende LCD Displays sowie zwei 4 Zeichen LCD Displays, die interne Gerätelibrothek, Sound to Light via internes Mikrofon und Audioeingang, sowie USB DJ-Light wird auch hier eine einfache Handhabung gewährleistet.

20 Presets für Strobe, 48 programmierbare Strobe-szenen, 48 Programme für Scanner/Movinglights mit bis zu 48 Steps und 48 Programme für konventionelles Licht mit bis zu 48 Steps die frei programmiert werden können.

Positionierung der Geräte über Joystick. Backup und Sicherung der Daten Intern auf spezielle 32 MB kompakt flash card oder direkt auf PC via RS 232 Schnittstelle. Vier parallele 3pol DMX-Ausgänge sowie Midi In/Out/Thru runden das Setup dieses Controllers ab.

The Messenger 2 is the brand new DMX-512 all-purpose Controller, which we gladly call all-in-one, because of its range of possibilities. It can be addressed up to 16 Scanners and/or Movinglights each with up to 36 channels, 24 dimmer channels, 4 stroboscopes and a DMX fog machine. Thus a real all-round talent!

A very easy handling is ensured by two large and bright 2x48 digits LC display as well as two 4 character LC display, the internal device library, Sound to Light via internal microphone or audio input, as well as USB DJ-light.

Further 20 Presets for strobe, 48 programmable strobe scenes, 48 programs for Scanner/Movinglights with up to 48 steps and 48 programs for conventional light with up to 48 steps are available and freely programmable.

Positioning of the Robots by using a Joystick, backup and protection of the internal data on a special 32 MB compactly flash card or directly on a PC via RS 232 interface. Four parallel 3pol DMX outputs as well as Midi In/Out/Thru are completing the functions of this Controller.



- DMX-512 Universalcontroller
- 16 Geräte (Moving Lights, Scanner),
24 Dimmerkanäle, 4 Stroboskope
- 512 DMX Kanäle (24 Dimmerkanäle,
8 Kanäle für Strobo, bis zu 36 Kanäle
für Moving Lights)
- 20 Stroboskopprogramme, 48 Szenen
- 48 Moving Light Programme,
frei programmierbar
- 48 Dimmerprogramme,
frei programmierbar
- Interne Gerätedatei verschiedener Hersteller

- Speicherplatine 32MB (compact-flash-card)
- Speichermöglichkeit auf PC
- Musikeingang und eingebautes Mikrofon
- Joystick für Pan / Tilt
- Blackout Funktion
- Zwei LCD-Displays 40x2
- Zwei 3pol XLR und zwei 5pol XLR Ausgänge
- midi/in/thru/out Stecker
- Spannung AC 120V oder AC 230V wählbar
- Gewicht: 10,5 kg
- Maße: 750x420x130mm

- DMX-512 Controller for 44 DMX units (16 fixtures + 24 Dimmer channels - + 4 strobes)
- 512 DMX Channels (24 channels for dimmer, 8 channels for strobes and up to 36 channels per fixture)
- 20 Preset Strobe Programs & 48 Programmable scenes
- 48 Free programmable fixture programs (Max. 48 steps)
- 48 Free programmable dimmer programs (Max. 48 steps)
- Internal Library is editable for all major fixture
- Free access of CF card (32 MB) to exchange the library or programs

- The library and programs can be downloaded or uploaded to a PC
- Audio input and built-in microphone for music sync. functions
- Joystick for Pan / Tilt adjustment
- Blackout master
- Two LCD displays, 40 x 2 characters each & two 4-digit LED display
- Two 3-pin female & two 5-pin female XLR sockets for 512 DMX channels output
- MIDI In / Thru / Out connectors
- AC 120V / AC 230V selectable
- Weight: 10,5kg
- Dimension: 750x420x130mm

DMX Universalcontroller

Show Designer 1 Pro

Der Show Designer 1 Pro ist ein neuer Controller auf Basis des bewährten Show Designer 1. Der Unterschied liegt in einem neuen Jogwheel und in einem integrierten Joystick für Pan/Tilt Bewegungen.

Der Show Designer 1 Pro verbindet direktes und unkompliziertes Programmieren mit einer High Level Bedienung, und das zu einem günstigen Preis. Bis zu 16 Scanner bzw. Moving Lights à 32 Kanäle können über 8 Fader in 4 Bänken einfach und unkompliziert programmiert und gesteuert werden. Durch Erstellen von Untergruppen ist sogar die Steuerung von 64 Lampen à 8 Kanälen bzw. 128 Lampen à 4 Kanälen möglich. Im Gegensatz zu vielen anderen kleinen Lichtsteuerpulten ist somit das Steuern von komplett 512 DMX Kanälen möglich.



Das Erstellen von bis zu 1024 Szenen, 256 Chases und 256 Shows erfolgt schnell und unkompliziert über die Fader, das neue Jogwheel und dem Joystick. Software Updates und Sicherungskopien erfolgen einfach und schnell über den PC. Neues Design, kompakte (3HE) Bauweise und eine benutzerfreundliche 45° Gehäuseabschrägung für den Standbetrieb runden dies alles noch ab.



The Show Designer 1 Pro is a new controller based on the approved Show Designer 1. The difference is the new jogwheel and for Pan/Tilt control the integrated joystick.

The Show Designer 1 Pro combines direct and uncomplicated programming with a high level operation, and all this for a reasonable price. Up to 16 scanners or moving lights with 32 channels can be easily programmed by 8 faders in 4 banks. With user specific subroutines it is easily possible to control up to 64 units with 8 channels each or 128 units with 4 channels. Compared to most other small control desks, Show Designer 1 Pro can handle the complete range of 512 DMX-channels.

1024 scenes, 256 chases and 256 shows can be created easily by the faders, the new jogwheel and the joystick. Connect the SD 1 to a PC for software updates or backups. Excellent design, compact construction (3 HE) and an ergonomic 45° sloped panel for table usage complete the feature list.



- DMX-512 Kanäle
- Pan/Tilt Steuerung über Joystick
- Programmierung aller Funktionen über Fader und Jog wheel
- 1024 Scenen, 256 Chases, 256 Shows
- MIDI Steuerung, alle Funktionen über MIDI steuerbar
- Audio Steuerung und Beattaste

- Fade- und Chasezeit können zur Scenenz bzw. zum Programmschritt eingegeben werden
- Updates und Sicherungskopien über PC
- Anschluß von Mouse oder Trackball für Pan & Tilt möglich
- Gewicht: 3,6kg
- Maße: 19" / 3HE / 115mm Einbautiefe

- DMX 512 channels
- Pan/Tilt control via joystick
- Programming of all functions via fader and jogwheel
- 1024 Scenes, 256 Chaser, 256 Shows
- All functions MIDI controlled
- Audio-control and beat switch

- Fade and Chase time to feed in scenes and program steps
- Updates and backup via PC
- Outlet for mouse and trackball for Pan/Tilt
- Weight: 3,6kg
- Dimension: 19" / 3HE / 115mm Einbautiefe

Scan Operator Pro

Der professionelle DMX Controller steuert bis zu 12 Scanner und Movingheads mit jeweils 16 DMX Kanälen und bis zu 192 DMX Kanälen insgesamt. 240 Szenen können auf 30 Bänken gespeichert werden. Für Chaser, die aus 240 Szenen erstellt werden können, stehen 12 Speicherplätze zur Verfügung. Pan/Tilt Ansteuerung erfolgt über einen Joystick, wobei die Möglichkeit besteht Pan/Tilt auch über ein Jog Wheel zu steuern, welches separat als Zubehör erhältlich ist.

Zur direkten schnellen Ansteuerung einer Nebelmaschine ist ein Hot Button integriert. Die Datensicherung kann einfach über die RS232 Schnittstelle erfolgen oder über einen exklusiv erhältlichen Memory Stick.

The professional DMX controller for intelligent lighting controls up to 12 fixtures with up to 16 channels each. 240 Scenes can be stored in 30 banks and 12 chases can be build out of 240 scenes. Pan/Tilt can be controlled via Joystick, whereas the possibility is given, to control Pan/Tilt via additional available Jog Wheels.

Direct access for smoke machines via hot button and Memory backup is easy via RS232 or exclusive GLP memory stick.



- 192 DMX Kanäle
- Bis zu 12 Scanner können mit jeweils maximal 16 DMX Kanälen angesteuert werden
- 30 Bänke à 8 Szenen frei programmierbar
- 12 Chaser mit jeweils bis zu 240 Szenen (aus den 30 Bänken)
- 8 Fader für direkten Zugriff
- Der Speicher kann zur Datensicherung von einem Gerät zum anderen übertragen werden
- Download und Upload von Daten und Software einfach mittels RS232 Schnittstelle
- Programmablauf über Auto/Audio/ Speed-Fadetime und TapSync

- Fadetime je Kanal zuweisbar
- Kanalumkehrung zuweisbar
- Jog Wheels oder Joystick frei zuweisbar für Pan/Tilt
- Blackout-Master
- Eingebautes Mikrofon für Audiosteuerung
- LC Display
- USB Connector für DJ Light
- USB Connector für exklusiven GLP Memory Stick
- Stromversorgung: DC 9-12V, 300mA min.
- Maße: 19", 3 HE
- Gewicht: 2,8 kg

- 192 DMX channels
- 12 scanners of 16 DMX channels each
- 30 banks of 8 programmable scenes
- 12 chases of 240 programmed scenes from 30 banks
- 8 faders for manual control
- All data can be send or received between 2 or more units
- Data and software can be up or downloaded via RS 232 port
- Fade Time / assign fade time

- Blackout Master
- Built in Microphone
- LED Display
- USB connector for DJ work light
- USB connector for specially designed GLP Memory Stick
- Power failure memory
- Power input DC 9V - 12 V, 300mA min.
- Dimensions: 19", 3HE
- Weight 2,8 kg

Scan Operator 12 Advanced

Der professionelle DMX Controller für bis zu 12 Scanner und Movingheads mit bis zu 16 DMX Kanälen pro Gerät ist speziell für Midianwendungen geeignet. Mit dem Synthesizer und Keyboard Modus bietet er speziell dem Midi Anwender ein mächtiges Tool.

Eine weitere Anwendung ist der Easy Modus. Dieser Modus simuliert eine 160 Kanal - Fader-einheit speziell zum Testen von Geräten, zur einfachen Stand Alone Anwendung oder zur einfachen Erweiterung weiterer DMX-Controller.

Professional DMX controller for intelligent lighting. It controls up to 12 fixtures with up to 16 channels. With its two different midi layouts it is specially designed for use with midi applications.

Furthermore it has an Easy Mode, which simulates just a 160 channel fader unit, which can be used as Stand alone Controller or to enlarge other DMX Controllers.



- 192 DMX Kanäle
- Bis zu 12 Scanner können mit jeweils maximal 16 DMX Kanälen angesteuert werden
- 30 Bänke à 8 Szenen frei programmierbar
- 6 Chaser mit jeweils bis zu 240 Szenen (aus den 30 Bänken)
- 8 Fader für direkten Zugriff
- Der Speicher kann zur Datensicherung von einem Gerät zum anderen übertragen werden

- Programmablauf über Auto/Audio/ Speed-Fadetime und TapSync
- Fadetime je Kanal zuweisbar
- Blackoutfunktion je Kanal zuweisbar
- Eingebautes, regelbares Mikrofon für Audiosteuerung
- LED Display
- Stromversorgung: DC 9-12V, 300mA min.
- Maße: 19", 3 HE
- Gewicht: 2,8 kg

- 192 DMX channels
- 12 scanners of 16 DMX channels each
- 30 banks of 8 programmable scenes
- 6 chases of 240 programmed scenes from 30 banks
- 8 faders for manual control
- All data can be send or received between 2 or more units
- Fade Time / assign fade time

- Blackout / assign blackout
- Built in Microphone
- LED Display
- Power failure memory
- Power input DC 9V – 12 V, 300mA min.
- Dimensions: 19", 3HE
- Weight 2,8 kg

Scan Operator 12 PT Advanced

Der Scan Operator 12 PT Advanced lehnt sich direkt an den Scan Operator 12 Advanced an. Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit Pan/Tilt über Jogwheels zu steuern und DMX Kanäle beliebig zu invertieren. Ein weiteres Highlight ist jedoch vor allem auch die Möglichkeit Chaser Overlays selektiv zu programmieren und über herkömmliche Chaser zu legen.

The Scan Operator 12 PT Advanced fit in the Scanoperator range. It is based on the Scan Operator 12 Advanced. But with the 12 PT Advanced you can control Pan/Tilt via Jog Wheels, and any channel can be inverted. A further highlight is the programming of selective chaseroverlays which can be combined with the normal chasers.



- 192 DMX Kanäle
- Steuerung von maximal 12 Movinglights mit jeweils bis zu 16 DMX Kanälen
- 30 Bänke à 8 Szenen frei programmierbar
- 6 Chaser mit jeweils bis zu 240 Szenen (aus den 30 Bänken)
- 8 Fader für direkten Zugriff
- Der Speicher kann zur Datensicherung von einem Gerät zum anderen übertragen werden (kompatibel mit Scanoperator 12PT Advanced)

- Programmablauf über Auto/Audio/ Speed-Fadetime und TapSync
- Fadetime für jeden Kanal schaltbar
- Blackoutfunktion für jeden Kanal einstellbar
- Eingebautes, regelbares Mikrofon für Audosteuerung
- Freeze Funktion
- Easy Modus für einfachen Stand Alone Betrieb
- LED Display
- Stromversorgung: DC 9–12V, 300mA min.
- Maße: 19", 3 HE, Gewicht: 2,8 kg

- 240 Scenes
- 6 Chase-programs with up to 240 steps
- 30 Bank with 8 free programmable scene
- DMX Channel adjustment via 8 fader with bank switch
- Jog wheels for pan / tilt adjustment
- Reverse for pan / tilt
- Adjustable speed time of the scenes
- Tap-sync function

- Music control via build-in microphone
- Infinitely variable fade
- Master black-out
- LCD display
- Manual overwrite function
- Midi note control
- All data can be sent or received between two units
- Weight: 2,3kg
- Dim: 19" / 3 HE 65mm fitting size

Light Operator 24

Der Light Operator 24 ist das Pult für professionelle Dimmeransteuerung. Mit seinen 24 Fadern lassen sich via Softpatch 512 DMX Kanäle direkt ansteuern. Er bietet optimalen Überblick über seine Funktionsebenen und ermöglicht somit einfaches programmieren. Sound to Light über eingebautes Mikrofon oder über Line In sind für dieses Gerät kein Problem.

Der Light Operator 24 arbeitet in drei Funktionsebenen und bietet seinem Programmierer somit alle Möglichkeiten der Par-Licht Steuerung. Der Rahmen ist abschraubar für 19" Einbau.

The Light Operator 24 is suitable for professional conventional DMX lighting systems. With its 24 faders it controls via softpatch 512 DMX channels. It offers best possible overview of the functions; therefore, it enables an easy programming. Sound to light operates via an in-built microphone or via line in.

The Light Operator 24 works in three different function levels and offers its programmers consequently all possibilities of the Parlight control. Delivery as desk version. Frames can be unmounted for 19" mounting.



- 48 frei programmier- und direkt abrufbare Programme auf vier Bänken
- 4600 Szenen
- DMX 512 Standard
- Softpatch aller 512 Kanäle
- Drei Arbeitsebenen
- Mix Chase, Single Chase Funktion
- Blind-Home-Funktion

- Speed-Fadecontrol über Schieberegler
- Zuweisbare Next-time
- Sound to Light über eingebautes Mikrofon oder Line In
- Black Out Funktion
- Gewicht: 4kg
- Maße: 19" / 6HE / 80mm Einbautiefe

- 48 Free programmable and direct
retrieve programs on four banks
- 4600 Scenes
- DMX 512 Standard
- Three working planes
- Mix chase, single chase function
- Blind-home-function

- Speed fade control via fader
- Assignable next time
- Sound to light via in-built microphone or line in
- Black out function
- Weight: 4kg
- Dim: 19" / 6HE / 80mm fitting size

Light Operator 48

Der Light Operator 48 ist das Pult für professionelle Dimmersteuerung mit seinen 48 Fadern lassen sich via Softpatch 512 DMX Kanäle direkt ansteuern. Er bietet optimalen Überblick über seine Funktionsebenen und ermöglicht somit einfaches programmieren. Sound to Light über eingebautes Mikrofon oder über Line In sind für dieses Gerät kein Problem.

Der Light Operator 48 arbeitet in drei Funktionsebenen und bietet seinem Programmierer somit alle Möglichkeiten der Par-Licht Steuerung.

The Light Operator 48 is suitable for professional conventional DMX lighting systems. With its 48 faders it controls via softpatch 512 DMX channels. It offers best possible overview of the functions; therefore, it enables an easy programming. Sound to light operates via an in-built microphone or via line in.

The Light Operator 48 works in three different function levels and offers its programmers consequently all possibilities of the Parlight control.



- 96 frei programmier- und direkt abrufbare Programme
- auf vier Bänken
- 4600 Szenen
- DMX 512 Standard
- Softpatch aller 512 Kanäle
- Drei Arbeitsebenen
- Mix Chase, Single Chase Funktion

- Blind-Home-Funktion
- Speed- Fadecontroll über Schieberegler
- Zuweisbare Next-time
- Sound to Light über eingebautes Mikrofon oder Line In
- Black Out Funktion
- Gewicht: 6,7kg
- Maße: 710mm / 6HE / 80 mm Einbautiefe

- 96 Free programmable and direct retrieve programs on four banks
- 4600 Scenes
- DMX 512 Standard
- Three working planes
- Mix chase, single chase function
- Blind-home-function

- Speed fade control via fader
- Assignable nexttime
- Sound to light via in-built microphone or line in
- Black out function
- Weight: 6,7kg
- Dim: 710mm / 6HE / 80mm fitting size

LSC 3002 Lighting Control Software + 3D real time Software



Zum Lieferumfang gehören das intelligente USB-DMX Interface und eine CD-Rom mit 4 fantastischen Software Tools: LSC 3002, Easy View 3002, Scan Library 3002 und Easy Stand Alone 3002.

LSC 3002 ist die neue Generation im Segment Lichtsteuerungen. Einfache Handhabung, schnelle Initialisierung von Bühnen und einfache schnelle Programmierung gehören zu den Stärken die LSC 3002 von den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Consolen abheben. Höchste Anwenderfreundlichkeit zeichnet sich zum Beispiel durch Funktionen wie drag & drop, individuell einrichtbare Fader, Multitasking, 16 bit Vektor Grafik, Editor für Scanner Library u.s.w. aus. LSC 3002 lässt sich völlig mit externen Anwendungen wie Audio und Video via SMPT und seinem MIDI äquivalent, dem MTC, synchronisieren, sowohl analog als auch digital!

Easy View 3002

Diese "3D real time" Simulation ermöglicht die simultane Visualisierung der Bühne und dem dazugehörigen Licht. Dank diesem neuen Werkzeug erhält LSC 3002 eine neue Dimension in der simultanen Visualisierung von Bühnen und Licht in Echtzeit. Die neue Gerätebibliothek, (Scan Library 3002) erlaubt es dem Anwender intelligentes Licht mit seinen Haupteffekten wie Color, Dimmer, Iris, Strobe... realistisch einzufügen. Zudem wird die Bühnen Visualisierung noch erheblich durch die 3D Objekt-Bibliothek perfektioniert. Zuhause, im Büro oder beim Kunden - Sie werden sich fühlen wie direkt live auf der Bühne!

Scan Library 3002

Die zukünftige Generation mit der Movinglights und Scanner definiert und initialisiert werden. Mit „Scan Library 3002“ werden Bibliotheken schneller und einfacher erstellt. Überdies erlaubt der ScanEditor dem Anwender die Effekte der Scanner und Movinglights

(Color, Gobo...) einfach und schnell grafisch darzustellen. Die Bibliothek enthält außerdem schon die 400 meist verwendeten Movinglights und Scanner.

Easy Stand Alone 3002

Diese Software wurde für einfache Anwendungen im Stand alone Betrieb entwickelt. "Easy Stand Alone 3002" ist der ideale Controller für Anwender, die es völlig einfach wollen. In wenigen Sekunden sind Szenen in der Easy Stand Alone 3002 Box abgespeichert, so dass man nicht einmal mehr den Computer braucht um sein Licht zu kontrollieren!

Das intelligente USB-DMX interface

Das elektronische Interface basiert auf neuester Technologie: ein kompaktes, stoßfestes Gehäuse, arbeitet mit oder ohne Computer via USB-Port und DMX 512 . Die elektronische Ausstattung kommt von führenden Herstellern aus der ganzen Welt. Es ist im Moment das weltweit am meisten verkaufte USB-DMX Interface.

LSC 3002 ist in zwei Versionen erhältlich:

Basic Version: 512 DMX-IN und 512 DMX OUT + 1024DMX-Ethernet OUT, Ansteuerung der Funktionen über Tastatur und Maus.


Vollversion: 512 DMX-IN und 512 DMX-OUT + 2048DMX-Ethernet OUT, Ansteuerung aller Funktionen über Tastatur, Maus, Midi (Note und Timecode) und über Timer (PC interne Uhr).

Erweiterte Easy View Funktion

LSC 3002 ist mit seiner Vielfalt also die ideale Lösung für jeden Anwender. Ob Theater, Disco, Verleih, Tour oder Architekturbeleuchtung. Jede Version beinhaltet eine CD-Rom und eine USB-DMX Box.

Minimale Systemvoraussetzung:

500Mhz PC, USB port, 128Mo RAM, DirectX 7, Windows 98, ME, 2000 oder XP.



This new package is certainly the most comprehensive in the world. The package contains the famous intelligent USB-DMX interface and a CDROM with 4 fantastic software tools: LSC 3002, Easy View 3002, Scan Library 3002 and Easy Stand Alone 3002.

LSC 3002

The new experience in lighting control and Windows latest technology for optimal friendly use. This lighting control software outshines most of the consoles available on the market. (drag&drop, customized slider, manual fader into buttons and into output windows, multi-page and merge capacities, 16bits vectorial motion, ScanLibrary 3002 editor ...) LSC 3002 can be fully synchronised with other packages and with external audio and video equipment, both analogue and digital, through the SMpte and its MIDI equivalent, the MTC. The flexibility of the multimedia function makes it ideal for many applications.

Easy View 3002

This "3D real time" simulation allows to visualize stage and lights simultaneously. Thanks this new tool, LSC 3002 acquires an additional dimension by visualizing stage and lights simultaneously in real time. The libraries (Scan Library 3002) allow users to realistically paint intelligent light-beams and major effects : Color, Dimmer, Iris, Strobe... Stage-visualization is made more realistic via a 3D object-library. At home, at your office or at your client's you will virtually feel on stage !

Scan Library 3002

This is the second generation to define an intelligent light. With "Scan Library 3002", building up a library is quicker and easier. Furthermore, the editor allows users to easily materialize the effects contained in intelligent lights. It is sufficient to define only once the number of channels, the name of each channel and the moving mode for each intelligent fixture. The most important feature is that you can save the name and the DMX level of all gobos, colours, etc. The Scanlibrary already includes the definition of the 400 most popular moving lights as well as allowing the creation of personalised files.

Easy Stand Alone 3002

This software has been designed for basic easy applications which may also be used for programming stand alone mode. "Easy Stand Alone" is the ideal controller for users mainly seeking total easiness. Easy Stand Alone 3002 smartly evolves by integrating the new 3D visualization and the new library of intelligent lighting. In a few seconds, you can even save your scenes in the box so as to control your lights without any computer!

The intelligent USB-DMX interface range

The electronic interface uses the best of present-day technology : a compact shock-proof box with a new look works with, or without, any computer, USB port, 512 DMX channels. The electronic equipment has been selected by leading manufacturers all over the world. As a result, it is currently the best-selling DMX interface.

CONCLUSION

From now onwards, thanks to a real software package, each user will find the ideal solution according to the application required: theaters, discotheques, rental companies, sound & light, architecture, tours, multimedia, automation, monuments, museums...

The CDROM contains LSC 3002, Easy View 3002, Easy Stand Alone 3002 and Scan Library 3002.

The "LSC 3002" range is available in 2 packages:

Basic Version: 512 DMX-IN and 512 DMX OUT + 1024DMX-Ethernet OUT Buttons (Scenes,Switches,Cycles..) can only be triggered off by the mouse or the keyboard.

First Class: 512 DMX-IN and 512 DMX-OUT + 2048DMX-Ethernet OUT Buttons can also be triggered via midi (note and timecode) or at a specific time (PC clock). Additional Easy View function.

Each package includes a CDROM and a USB-DMX box.

Minimum computer requirements :

500Mhz PC, USB port, 128Mo RAM, DirectX 7, Windows 98, ME, 2000 or XP.

MDP-1012 12 x 10A DMX Modul Dimmerpack

Durch das große LCD Grafikdisplay bietet der MDP 1012 eine optimale Bedienoberfläche, die es erlaubt alle erforderlichen Einstellungen zu tätigen.

Besonders servicefreundlich ist dieser Digital-dimmer mit feinstufiger Leistungsausgabe durch seine Einzelkanal Moduleinschübe, die einfach und schnell zu wechseln sind. Die Ansteuerung des MDP 1012 erfolgt über Standard DMX, 0V-10V Analog oder über Midi.

The MDP 1012 offers the best possible control surface with its large LCD graphic display.

This digital dimmer with a sensitive power output is absolutely easy to service. This is due to its single channel modules which are easy and fast to change. The control operates via standard DMX, 0V-10V analog or via Midi.



- Leistungsaufnahme 3 x 40A (3P+N+PE)
- 12 x 10A Power Output (Einzelkanal Moduleinschübe)
- DMX 512, 0V-10V Analog, Midi
- großes LCD Display
- Kanaleingangs- und Kanalausgangsanzeige
- Dreiphasen Spannungsanzeige
- DMX-Single-Blockpatch
- Master-Slave-Mode (Dimmerrack)
- 2 Funktionskurven einstellbar
- Dimm- und Schaltbetrieb für Einzelkanäle zuweisbar

- Lampenvorheizung 0-15%
- max. Leistungsausgabe für Einzelkanäle einstellbar
- 12 Chaserprogramme speicherbar
- Lüfterkühlung / Temperatursicherung
- C-Charakteristik Leistungsschutzschalter
- Loadcontrol der Einzelkanäle
- Gewicht: 20,5 kg
- Maße: 19" / 4HE / 460mm Einbautiefe

- Power Input 3x40A (3P+N+PE)
- 10x12A Power Output (single channel modules)
- DMX 512, 0V-10V analog, Midi
- Large LCD display
- DMX Single-Block patch
- 2 Adjustable function curves
- Adjustable dimmer and control unit

- Preheating of the lamps 0-15%
- Memorable chase programs
- Fan-cooled
- C-Characteristic circuit-breaker
- Weight: 20,5kg,
- Dimension: 19" / 4 HE / 460mm fitting size

MDP-1012/III

12 x 10A DMX Modul Dimmerpack

Das neue Dimmerpack MDP-1012/III basiert auf der schon erfolgreich eingeführten MDP-1012.

Die MDP-1012 /III ist mit einem kleineren LCD-Display ausgestattet, das alle Funktionen des Gerätes unterstützt. Besonders servicefreundlich ist dieser Digitaldimmer mit feinstufiger Leistungsausgabe durch seine Einzelkanal Moduleinschübe, die einfach und schnell zu wechseln sind. Die Ansteuerung des MDP 1012/III erfolgt über Standard DMX oder 0-10V analog.

The new dimmerpack MDP-1012/III is based on the success of MDP-1012.

The MDP-1012/III is equipped with a smaller LCD-display for all functions and adjustments. This digital dimmer with a sensitive power output is absolutely easy to service thanks single channel modules which are easy and fast to change. The control operates via standard DMX or 0V-10V analog.



- Leistungsaufnahme 3 x 40A (3P+N+PE)
- 12 x 10A Power Output
(Einzelkanal Moduleinschübe)
- DMX 512, 0V-10V Analog
- LCD Display
- Preheat 0-20%
- max. Output Level 30-100%
- Dimmerkurven (linear, quadratisch, schalten) pro Kanal zuweisbar

- Master Slave Mode (Dimmer Rack Betrieb)
- Temperaturanzeige (max., min., jetzt)
- Übertemperaturschutz
- 24 programmierbare Szenen
- 10 Showläufe
- Testfunktion
- C-Charakteristik Leistungsschutzschalter
- Gewicht: 20,5 kg
- Maße: 19" / 4HE / 460mm Einbautiefe

- Power input 3x40A (3P+N+PE)
- 10x12A Power output (single channel module)
- DMX 512, 0V-10V analog, Midi
- LCD Display
- Preheat 0%-20%
- Max. output level 30% - 100%
- Dimmer curves (linear, square, switch)
- Master slave mode (dimmer rack operation)

- Temperature display (maximum, minimum)
- Heat control
- 24 Programmable scenes
- 10 Shows
- Test function
- C-Characteristic circuit-breaker
- Weight: 20,5kg,
- Dimension: 19" / 4 HE / 460mm fitting size

DP-106 6-Kanal DMX Dimmerpack

Die DP-106 ist eine in zwei HE gepackte digitale Dimmerendstufe, die durch Leistung und Bedienfreundlichkeit überzeugt. Ihre Softwarefunktionen lassen in diesem Leistungsbereich keine Wünsche offen. DMX Adressierung und Funktionseinstellung erfolgt über ein LCD Display.

The DP 106 is a 2 HE digital dimmer pack which convinces with its power and is easy to use. Its programming functions fulfill all desires. DMX addressing and its adjustment of the functions operate via LCD display.



- 6 Dimmerkanäle / Einzelkanaladressierung möglich
- Preheat 0-20% / max. Output Level 30-100%
- Dimmerkurven (linear, quadratisch, schalten) pro Kanal zuweisbar
- Master Slave Mode (Dimmer Rack Betrieb)
- Temperaturanzeige (max., min., jetzt)
- Übertemperaturschutz

- LCD Display
- 6 x 10A Power Output
- Leistungsaufnahme 3 x 20A (3P+N+PE)/ 1 x 60A (1P+N+PE)
- 24 programmierbare Szenen
- 10 Showabläufe / Testfunktion
- Gewicht: 11,5 kg
- Maße: 19" / 2HE 460mm Einbautiefe

- 6 Dimmer-channels
- Single channel addressing is possible
- Preheat 0%-20%
- Maximum output level 30% - 100%
- Dimmer curves (linear, square, switch) per channel adjustable
- Master slave mode
- Temperature display (maximum, minimum)

- Heat control
- LCD display
- 6 x 10A Power Output
- Power input 3x20A (3P+N+PE) / 1x60A (1P+N+PE)
- 24 Programmable scenes
- 10 Shows
- Test function
- Weight: 11,5 kg
- Dim: 19" / 2HE 460mm fitting size

DMX Accessory

DMX-72SE Multiexchanger

Der DMX-72 SE Multi Exchanger ist ein Digital/Analog-Wandler (Demultiplexer) für DMX 512 oder MIDI- Steuersignale. Als Signalausgänge stehen 72 Analogkanäle mit +/- 10V, +/- 12V oder +/- 15V zur Verfügung. Er wird z.B. zum Ansteuern von analogen Lichtendstufen durch ein DMX-Steuerpult benötigt.

The DMX-72 SE Multi Exchanger converts the signal from DMX-512 to 72 channel analog output and also from MIDI to 72 channel analog output. You can select analog output from +(-)10V, +(-)12V and +(-)15V. It will be used, for example to control analog dimmerpacks with a DMX-512 controller.



- Wandelt DMX-512 Signal in 72 Kanal analog Ausgang
- Wandelt MIDI Signal in 72 Kanal analog Ausgang
- Alfanumerisches Display zeigt DMX Startadresse & Programmieroptionen

- Letzte Einstellung bleibt bestehen wenn DMX-Signal erlischt
- EEPROM-Sicherungsspeicher,
- Einstellbarer Analogausgang von +/- 10V, +/- 12V, +/- 15V
- Gewicht: 1,8kg
- Maße: 19" / 1HE / 180mm Einbautiefe

- Convert DMX-512 to 72 analog output
- Convert MIDI signal to 72 analog output
- Alpha-numeric display show DMX startaddress and program-options
- Last adjustment remains to exist if DMX-signal cut off

- EEPROM-backup-memory
- Adjustable analogue output from +(-)10V, +(-)12V and +(-)15V
- Weight: 1,8kg
- Dim: 19" / 1HE / 180mm fitting size

DD-4

- DMX Verteiler DD-4 mit einem Eingang und 4 Ausgängen für Rackeinbau (Rackwinkel im Lieferumfang enthalten)
- Absolute elektrische Isolation zwischen Eingang und Ausgang bzw Ausgang und Ausgang
- DMX Eingang und Ausgänge 3pol und 5pol
- Jeder DMX Ausgang besitzt einen unabhängigen Treiber
- Eingang und Ausgang mit Stromversorgung und interner 50mA Sicherung
- Gewicht 1,8kg
- Maße 19" / 1HE / 150mm Einbautiefe

- 4way DMX distributor with one input and four output
- Absolutely electric isolation between input and output and between output and output
- 3pin and 5pin connector for every single input and output
- Every output has its own independent driver
- Input and output with power supply and 50mA internal fuse.
- Weight 1,8kg
- Dim. 19" / 1HE / 150mm fitting size



DMXmagicLink

Die Sensation. Mit dem patentierten DMX Magiclink ist es GLP gelungen, DMX Geräte einfach über das Stromnetz anzusteuern.

Der DMXmagicLINK überträgt ein DMX-Signal über das Stromnetz. Hierzu werden die DMX Daten sehr stark komprimiert um eine echtzeitnahe Steuerung der angeschlossenen Geräte zu erreichen.

Die DMX magicLINK – Geräte erkennen automatisch wer Sender und wer Empfänger der Daten ist. Die DMX-Signalquelle und die Netz-Verbindung werden ständig überwacht. Es können bis zu drei Modemstrecken am gleichen Stromnetz betrieben werden. Der Anwender hat aber darauf zu achten, dass jeder Modemstrecke ein anderer Code zugewiesen wird. Die Anzahl der zu übertragenden Kanäle sowie die Startadresse werden am Sender eingestellt. Maximal können 256 Kanäle übertragen werden. Je weniger Kanäle übertragen werden, desto kürzer ist die Refresh- bzw. Reaktionszeit. Ob kanaltransparent oder nicht kanaltransparent übertragen wird (Softpatch) kann am Empfänger eingestellt werden.

Zusätzlich erhältlich zum MagicLink gibt es von GLP DMXmagicPhase; der Phasenkoppler sorgt dafür, dass das System nicht nur innerhalb einer Stromphase funktioniert. Da eine kurze Latenzzeit nicht auszuschließen ist, eignet sich der Magiclink vor allem ideal für kleinere Clubs und Veranstaltungen oder für Geräte, die abseits einer DMX Line angesteuert werden müssen. So eignet es sich ganz speziell als Problemlöser im Architekturbereich, wenn zum Beispiel nur eine Steckdose vorhanden ist und kein DMX Kabel verlegt werden kann.

A new sensation from GLP. With the patented DMXmagicLink GLP developed a new system to control DMX fixtures without needing a direct DMX - cable connection from the controller to the fixtures.

All you need is just the existing mains line and two DMXmagicLink units. The DMXmagicLink transmits a DMX-signal via the mains. To achieve real-time controlling of the fixtures, the DMX signal will be very highly compressed by a new developed method.

A DMXmagicLink unit recognizes on its own, if it is a transmitter or a receiver. The origin DMX-signal and the mains line will be permanently monitored from the system. One mains phase is qualified to transmit 3 different DMXmagicLink signal-lines. The number of DMX channels which will be transmitted and the start-address has to be adjusted at the transmitter. The system is able to transmit up to 256 DMX channels. The fewer channels to be transmitted, the faster will be the refresh and reaction time, of course.

Additional, the receiver unit is able to make a softpatch. If you want to operate on different mains phases you additionally need the DMXmagicPhase. A short latency time should be acceptable in the application. So, it is very suitable for smaller clubs and smaller events or just for fixtures which cannot easily connected to the conventional DMX circle. For example it is especially to solve problems in architectural applications, if one has mains but no chance to take a conventional DMX-line.

- Das patentierte Kompressionsverfahren erlaubt trotz einer Datennrate von nur 1200 Baud eine Übertragung von 256 DMX Kanälen
- Es werden zwei Geräte benötigt: Ein Sender, ein Empfänger. Es können bis zu 3 Sender im Netz betrieben werden; die Verwendung unterschiedlicher Codes ist zu beachten.
- 230V 50/60Hz; 3 Watt
- XLR 3pol in/out
- 2 X M10 Bohrungen zur Montage
- Maße: 185 x 80 x 43 mm
- Gewicht: 0,6 kg

- The patented compression method allows transmitting of 256 DMX channel with only 1200 baud.
- 2 units are needed: one to transmit and one to receive. You can operate with up to 3 different transmitters (drive 3 different lines) in one mains phase.
- 230V 50/60Hz; 3 Watt
- XLR 3pin In/Out
- 2 X M10 drill holes for mounting
- size: 185 x 80 x 43 mm
- weight: 0,6 kg



DMXradioLink

Ähnlich dem DMXmagicLink ermöglicht der DMXradioLink eine kabellose DMX Übertragung, nur dass der radioLink das DMX Signal per Funk überträgt.

Hier wird durch das patentierte Kompressionsverfahren mit einer Datenrate von 19200 Baud eine 10fach höhere Übertragungsgeschwindigkeit erzielt. Übertragen werden maximal 512 Kanäle. Je weniger Kanäle gesendet werden, desto schneller ist wiederum die Übertragungsgeschwindigkeit.

Reichweite bei Sichtverbindung bis zu 100 Meter. Indoor je nach Beschaffenheit der Wände 30 – 50 Meter. Bis zu fünf Funkstrecken können maximal lokal betrieben werden. Hierfür sind Geräte mit entsprechend unterschiedlichen Gerätencodes erforderlich.

Neben Clubs und kleineren Veranstaltungen eignet sich der DMXradioLink besonders für Bühne-, Theater- und Architekturanwendungen.

The DMXradioLink is similar to the DMXmagicLink. The name still betray it: you do not need any conventional wired DMX circle. The DMX signal will be transmitted via radio.

With the patented compression method the original DMX signal will be very highly compressed, and the data can be sent with 19200 baud. It can transmit up to 512 channels. The fewer channels it has to transmit, the faster will be the transmitting rate.

Distance at sight is 100m. Indoor 30 – 50 meter, depending on the walls. Up to five radio links can be installed locally. For this purpose it needs units with different unit codes.

In addition to the use in smaller clubs and at smaller events it is very well qualified for the use in theatres, on stages and for architectural lighting.

- 230V 50/60Hz; 1,5 Watt
- 2,4 GHz / ISM Band / zulassungsfrei
- XLR 3 Pin in/out
- Maße: 185 x 80 x 43mm ; Antenne 90mm
- Gewicht: 0,6 kg
- Montage: 2 x M10 Bohrungen

- 230V 50/60Hz; 1,5W
- 2,4 GHz / ISM band
- XLR 3 Pin in/ out
- Dimensions: 185 x 80 x 43 mm; antenna 90mm
- Weight: 0,6 kg
- 2 x M10 drill holes for mounting



POWER DISTRIBUTION PANEL

PDP-1

- stabiles Stahlblechgehäuse 2HE
- 6 x Leitungsschutzschalter in C-Charakteristik 16A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontroll-Leuchten
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität
- Integrierte Schukosteckdosen

- solid steel panel body 2U
- 6x protective switch in C-characteristics 16A (Made in Germany)
- 3-phases indicator lamps
- high quality connectors used
- integrated schuko outlets

| | | | |
|-----------|--|----------|---|
| Eingang: | 1 x CEE-Stecker 32A mit 2m Kabel HO7RN-F 5G6 (hinten oder n. W. vorne) | Maße: | 482mm x 235mm x 88mm |
| | | Gewicht: | 3,6 kg |
| Ausgänge: | 1 x CEE-Steckdose 32A (vorne) | Input: | 1x CEE-connector 32A with 2m cable HO7RN-F 5G6 (backside or optional frontside) |
| | 1 x Schuko-Steckdose 16A (vorne) | Output: | 1x CEE-socket 32A (frontside) |
| | 6 x Schuko-Steckdose 16A (hinten) | | 1x socket with earthing contact 16A (frontside) |
| | | | 6x socket with earthing contact 16A (backside) |

| | | | |
|--------|---|------------|----------------------|
| Input: | 1x CEE-connector 32A with 2m cable HO7RN-F 5G6 (backside or optional frontside) | Dimension: | 482mm x 235mm x 88mm |
| | | Weight : | 3,6 kg |



PDP-2/16

- stabiles Stahlblechgehäuse 2HE
- 3 x Leitungsschutzschalter in C-Charakteristik 16A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontroll-Leuchten
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität
- Integrierte Schukosteckdosen

- solid steel panel body 2U
- 3x protective switch in C-characteristics 16A (Made in Germany)
- 3-phases indicator lamps
- high quality connectors used
- integrated schuko outlets

| | | | |
|-----------|--|----------|---|
| Eingang: | 1 x CEE-Stecker 16A mit 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 (hinten oder n. W. vorne) | Maße: | 482mm x 215mm x 88mm |
| | | Gewicht: | 3,6 kg |
| Ausgänge: | 1 x CEE-Steckdose 16A (vorne) | Input: | 1x CEE-connector 16A with 2m cable HO7RN-F 5G2,5 (backside or optional frontside) |
| | 3 x Schuko-Steckdose 16A (vorne) | Output: | 1x CEE-socket 16A (frontside) |
| | 6 x Schuko-Steckdose 16A (hinten) | | 3x socket with earthing contact 16A (frontside) |
| | | | 6x socket with earthing contact 16A (backside) |

| | | | |
|--------|---|------------|----------------------|
| Input: | 1x CEE-connector 16A with 2m cable HO7RN-F 5G2,5 (backside or optional frontside) | Dimension: | 482mm x 215mm x 88mm |
| | | Weight : | 3,6 kg |



POWER DISTRIBUTION PANEL

PDP-2/32

- stabiles Stahlblechgehäuse 2HE
- 3 x Leitungsschutzschalter in C-Charakteristik 16A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontroll-Leuchten
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität
- Integrierte Schukosteckdosen

- solid steel panel body 2U
- 3x protective switch in C-characteristics 16A (Made in Germany)
- 3-phases indicator lamps
- high quality connectors used
- integrated schuko outlets

| | | | |
|-----------|--|----------|----------------------|
| Eingang: | 1 x CEE-Stecker 32A mit 2m Kabel HO7RN-F 5G6 (hinten oder n. W. vorne) | Maße: | 482mm x 235mm x 88mm |
| Ausgänge: | 1 x CEE-Steckdose 32A (vorne) 3 x Schuko-Steckdose 16A (vorne) 6 x Schuko-Steckdose 16A (hinten) | Gewicht: | 3,6 kg |

| | | | |
|---------|--|------------|----------------------|
| Input: | 1x CEE-connector 32A with 2m cable HO7RN-F 5G6 (backside or optional frontside) | Dimension: | 482mm X 235 mm x88mm |
| Output: | 1x CEE-socket 32A (frontside) 3x socket with earthing contact 16A (frontside) 6x socket with earthing contact 16A (backside) | Weight : | 3,6kg |



PDP-3/S

- stabiles Stahlblechgehäuse 3HE
- Leitungsschutzschalter iN C-Charakteristik 16A und 32A
- Eingegebauter FI-Schalter 4-pol. 63A / 0,03A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontroll-Leuchten
- Außenliegende Erdungsschraube
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität
- Integrierte Schukosteckdose

- solid steel panel body 3U
- protective switch in C-characteristics 16A and 32A
- integrated FI-switch 4pin 63A / 0,03A (Made in Germany)
- 3-phases indicator lamps
- earth screw lying outside
- high quality connectors used
- integrated schuko outlets

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------------------|
| Eingang: | 1 x CEE-Stecker 63A mit 2m Kabel HO7RN-F 5G16 (hinten) | Maße: | 482mm x 365mm x 132mm |
| Ausgänge: | 2 x CEE-Steckdose 32A (hinten) 2 x CEE-Steckdose 16A (hinten) 1 x Schuko-Steckdose 16A (vorne) | Gewicht: | 11,5 kg |

| | | | |
|---------|---|------------|------------------------|
| Input: | 1x CEE-connector 63A with 2m cable HO7RN-F 5G16 (backside) | Dimension: | 482mm x 365 mm x 132mm |
| Output: | 2x CEE-socket 32A (backside) 2x CEE-socket 16A (backside) 1x socket with earthing contact 16A (frontside) | Weight : | 11,5 kg |



POWER DISTRIBUTION PANEL

PDP-3/DFI32

- stabiles Stahlblechgehäuse 3HE
- Leitungsschutzschalter in C-Charakteristik 16A (made in Germany)
- 2x eingebaute FI-Schalter 4-pol. 40A/0,03A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontroll-Leuchten
- Außenliegende Erdungsschraube
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität

- solid steel panel body 3U
- protective switch in C-characteristics 16A (Made in Germany)
- 2x integrated FI-switch 4pin 63A / 0,03A (Made in Germany)
- 3-phases indicator lamps
- earth screw lying outside
- high quality connectors used

Eingang: 1 x CEE-Stecker 32A mit 2m Kabel H07RN-F 5G6 (hinten)
Ausgänge: 2 x CEE-Steckdose 16A (hinten) über FI-Schalter 40A
Maße: 2x CEE-Steckdose 16A (hinten) über FI-Schalter 40A
482mm x 365mm x 132mm, Gewicht: 11,5 kg

Input: 1x CEE-connector 32A with 2m cable HO7RN-F 5G6 (backside)
Output: 2x CEE-socket 16A (backside), across RCOCB 40A, 2x CEE-socket 16A (backside)
Dimension: 482mm x 365 mm x 132mm
Weight: 11,5 kg



PDP-3/DFI63-16

- stabiles Stahlblechgehäuse 3HE
- Leitungsschutzschalter in C-Charakteristik 16A (made in Germany)
- 2x eingebaute FI-Schalter 4-pol. 40A / 0,03A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontrolleuchten
- Außenliegende Erdungsschraube
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität

- strong metal housing 3U
- miniature circuit breaker with C-characteristica 16A (made in germany)
- 2x residual current operated circuit breaker 4-way 40A / 0,03A (made in germany)
- 3-phase control lamp
- outside earth connection
- all used connectors are high quality components

Eingang: 1x CEE-Stecker 63A mit 2m Kabel H07RN-F 5G16 (hinten)
Ausgänge: 4x CEE-Steckdose 16A (hinten) über 2x FI-Schalter 40A
Maße: 482mm x 365mm x 132mm, Gewicht: 11,5 kg

Input: 1x CEE-connector 63A with 2m cable HO7RN-F 5G16 (backside)
Output: 4x CEE-socket 16A (backside), across 2x RCOCB 40A
Weight and dimension: 11,5kg, 482mm x 365mm x 132mm



POWER DISTRIBUTION PANEL

PDP-3/DFI63

- stabiles Stahlblechgehäuse 3HE
- Leitungsschutzschalter in C-Charakteristik 16A und 32A (made in Germany)
- 2 x eingebaute FI-Schalter 4-pol. 63A / 0,03A und 40A / 0,03A (made in Germany)
- 3 Phasen Kontroll-Leuchten
- Außenliegende Erdungsschraube
- Alle verwendeten Steckverbinder in hochwertiger Qualität

- solid steel panel body 3U
- protective switch in C-characteristics 16A and 32A (Made in Germany)
- 2x integrated FI-switch 4pin 63A / 0,03A and 40A / 0,03A (Made in Germany)
- 3-phases indicator lamps
- earth screw lying outside
- high quality connectors used

Eingang: 1x CEE-Stecker 63A mit 2m Kabel HO7RN-F 5G16 (hinten)
Ausgänge: 2x CEE-Steckdose 32A (hinten) über FI-Schalter 63A
Maße: 2x CEE-Steckdose 16A (hinten) über FI-Schalter 40A
482mm x 365mm x 132mm, Gewicht: 11,5 kg

Input: 1x CEE-connector 63A with 2m cable HO7RN-F 5G16 (backside)
Output: 2x CEE-socket 32A (backside) across RCOB 63A
Weight: 2x CEE-socket 16A (backside) across RCOB 40A
11,5kg
Dimension: 482mm x 365mm x 132mm




Merchandise

Schlüsselanhänger mit Leuchte

Key light with lamp



USB Stick



Longsleeve, Farbe/Color Navy

Größe/Size M

Größe/Size L

Größe/Size XL

Größe/Size XXL



Touringweste, Farbe Navy

Größe/Size M

Größe/Size L

Größe/Size XL

Größe/Size XXL



Hochwertiger Rückenstick!

Merchandise

T-Shirt, Farbe/Color Navy

Größe/Size M

Größe/Size L

Größe/Size XL

Größe/Size XXL



Poloshirt, Farbe/Color Navy

Größe M

Größe L

Größe XL

Größe XXL



Sweatshirt, Farbe/Color Navy

Größe/Size M

Größe/Size L

Größe/Size XL

Größe/Size XXL



www.gip.de